

政府采购合同

项目编号：金水政采招标-2023-55

项目名称：郑州市金水区民政局花园路街道
综合养老服务中心设备配置项目

甲 方：郑州市金水区民政局

乙 方：北京中康养科技有限公司

签署日期：2024 年 3 月 4 日

合同编号：金水政采招标-2023-55

采购合同

甲方：郑州市金水区民政局

乙方：北京中康养科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经郑州市金水区民政局(以下简称：甲方)和北京中康养科技有限公司 (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、招标文件
- 2、投标文件
- 3、中标通知书
- 4、本合同相关附件

二、供货范围

产品名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
适老化餐桌1	型号：CZ-12 尺寸：1600*800*750mm; 桌面采用三聚氰胺实木颗粒板环保封边，圆角处理； 桌腿采用管径50mm乘50mm方管钢材，1.0mm厚管壁，环保烤漆面；	张	5	649	3245	我 公司完 全响应 招标文 件
适老化餐桌2	型号：CZ-06 尺寸：1800*900*750mm; 桌面采用三聚氰胺实木颗粒板环保封边，圆角处理； 桌腿采用管径50mm*50mm方管钢材，1.0mm厚的管壁，环保烤漆面；	张	16	699	11184	
适老化椅子1	型号：YZ003 1、尺寸：570*470*790mm; 采用曲木支架，高频热压，经防潮、防腐、防虫化学处理。	张	60	309	18540	

	动; 4、舒适设计: 坐垫体压分散, 靠背高弹海棉; 5、适老设计: 半弧度扶手坐下接触面大、坐深、扶手、背部支撑符合适老人群;				
适老化椅子 2	型号: YZ004 1、尺寸: 570*470*790mm; 采用曲木支架: 高频热压、经防潮、防腐、防虫化学处理; 2、安全设计: 边缘倒角, 防止碰撞伤害; 3、助力设计: 两侧扶手为起身提供支撑、椅背拉手、便于挪动; 4、舒适设计: 坐垫体压分散, 靠背高弹海棉; 5、适老设计: 两侧扶手下弯, 便于老人更靠近桌子; 坐深、扶手、背部支撑符合适老人群;	张	100	389	38900
会议桌	型号: HYZ-001 尺寸: 4600mmx1600mmx760mm; 木质桌面的, 表面贴皮, 做水性环保油漆, 2-3 块台面拼接, 黑色和红色双色拼接, 稳固桌角, 桌角承重力墙。	张	1	4870	4870
靠背椅	型号: BGY01 尺寸: 450mmx450mmx900mm; 1: 稳固实木框架, 采用榫卯结构衔接; 2: 高回弹海绵坐垫, 软硬适中, 分散臀部压力; 3: 头部圆弧设计, 不刮伤衣物; 4: 实木椅腿, 结构稳定, 木质坚硬, 坚固耐磨;	把	12	549	6588
格子置物架	型号: SJ001 尺寸: 900mmx930mm; 1: 材质: 环保等级 E0 级板材; 2: 贴面: 优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面; 3: 封边: 2.5mm 厚同色 PVC 封边条; 4: 五金件链接;	个	8	468	3744
适老化沙发 (单人位)	型号: SF001 尺寸: 786*815*550mm; 1、实木框架: 采用 AA 白蜡木, 硬度高平均比重为密度 660-770Kg/m ³ , 湿度不超过 12%; 2、扶手: 圆角木条设计, 无缝拼接边, 边角处采用倒圆工艺, 并设置手杖支撑孔; 3、靠背: 采用阻燃软包, 海绵密度为 42、硬度 35。靠背有扶手设计; 4、坐垫: 采用阻燃软包, 海绵密度为 42、硬度 35。座框软包; 5、油漆: 木质水性油漆, 涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达 2H-3H 之间; 6、配套可拆洗活动布套;	套	51	1099	56049
适老化沙发	型号: SF002 尺寸: 1560*750*850mm;	套	4	1340	5360

	<p>2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边，边角处采用倒圆工艺，并设置手杖支撑孔；</p> <p>3、靠背：采用阻燃软包，海绵密度为 42、硬度 35。靠背有扶手设计；</p> <p>4、坐垫：采用阻燃软包，海绵密度为 42、硬度 35。座框软包；</p> <p>5、油漆：木质水性油漆，涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象，漆膜硬度达 2H-3H 之间；</p> <p>6、配套可拆洗活动布套；</p>				
圆边几	<p>型号：YJ-001</p> <p>尺寸：直径 500mm 高 550mm；</p> <p>材质：实木腿，E0 复合板桌面；</p>	张	20	387	7740
10 人台餐桌	<p>型号：YCZ-10</p> <p>尺寸：2000mm（直径）*760mm（高）；</p> <p>1、材质为橡胶木和柞木，材料经干燥处理，含水率 8-12%，木材经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>2、桌面板为橡胶木，面板边厚度为≥ 40mm，橡胶木板厚度≥ 20mm；</p> <p>3、其他材质为柞木，横梁为卯榫结构拼接，六柱形橡胶木实木支架，上部和底部有实木圆圈加固，稳固承重力好。</p> <p>4、环保聚酯漆饰面，五底三面，全封闭喷涂；</p> <p>5、漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀；</p>	张	1	2924	2924
餐椅（圆台餐桌配套）	<p>型号：CY-540</p> <p>尺寸：420*450*800mm</p> <p>1、材质为橡胶木和柞木，材料经干燥处理，含水率 8-12%，木材经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>2、座板木条采用榫槽嵌入工艺，前后脚厚度≥ 30mm；</p> <p>3、环保聚酯漆饰面，五底三面，全封闭喷涂；</p> <p>4、漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀；</p> <p>5、以上木材框架为加大木材，符合人体工程学；</p>	把	10	487	4870
茶水柜	<p>型号：CSG-800</p> <p>尺寸：800*400*800mm；</p> <p>1、材质：环保等级 E0 级板材；</p> <p>2、贴面：三聚氰胺浸渍饰面；</p> <p>3、封边：2.5mm 厚同色 PVC 封边；</p> <p>4、五金件链接；</p> <p>5、安全设计：边缘倒角，防止碰撞伤害；</p> <p>6、适老设计：高度适宜，边缘单板；</p> <p>7、收纳设计：多种分隔，方便分类收纳；</p>	张	1	730	730
多功能护理床	<p>型号：HN-SYC-12</p> <p>1、规格：2080mm*1000mm*820mm；床面宽度：≥ 840mm；床面高度：400mm~670mm。功能：后背升降调节范围：0-80 度，</p>	张	6	5970	35820

	<p>4、护栏：木制全封闭护栏，木色；</p> <p>5、脚轮：静音面包轮；</p> <p>6、床板：采用 1.2mm 冷轧钢板，一次模压成型；背部增加钢管加固结构，并带透气孔，具有防滑功能；对金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，进行静电粉末喷涂烤漆处理。</p> <p>7、主架：横管采用 30mm*40mm 厚度 1.2mm、纵梁管采用 60mm*40mm*厚度 1.2mm、加强管采用 40mm*40mm*厚度 1.5mm；</p> <p>8、床垫：尺寸：1.92m×0.83m×70mm，材质：内垫为海绵加棕，厚度 70 mm，20mm 棕垫，50mm 海绵垫，床垫两侧设有透气孔，海绵密度为 21，硬度 35。外皮采用医用防水牛津布。</p> <p>9、配置、四个点滴架插座、2 个引流挂钩；</p> <p>10、适老化特点：防撞护角，床体四角外型设计圆滑平顺，床尾板设计了隐型扶手；</p>				
电动护理床	<p>型号：HN-DDC-01</p> <p>电动两功能 1.床体尺寸：长 2020mm 宽 1030mm 高 1070mm 床面高度 470mm. 2. 功能：起背升降调节范围：0-85 度。腿部升降调节范围：0-35 度。3. 床头、床尾材质：床头采用环保颗粒密度板材质，高 800mm 宽 1030mm 厚 25mm。床头中心加软包，高 400mm 宽 900mm。床尾采用橡木加环保密度板材质，高 600mm 宽 1030mm 厚 38mm。4 床垫材质：床垫采用环保密度棕+海绵材质。棕垫厚度为 40mm 长 1900mm 宽 900mm。海绵厚 40mm 长 1900mm 宽 900mm。床垫两侧设有透气孔，防止褥疮。外皮采用防水牛津布，有拉锁可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。5 护栏：采用铝合金材质加长护栏防止侧滑，起落方便。6 侧板：采用环保密度板材质长 1940mm 宽 200mm 厚 15mm 简洁美观便于打理。7 脚轮：静音面包脚轮，便于移动。8 床板：床面板采用优质冷轧板材。厚度 1.2mm。一次性冲压拉伸成型，断面采用圆滚工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹形面板结构，受力均匀，抗压力强，有透气孔。床板四周焊接 15*30*1.0mm 矩管加强筋。增加承载力。9 床体采用 40*80*1.2mm 优质碳钢矩管。</p>	张	30	3544	106320
低柜	<p>型号：DG-1200</p> <p>尺寸：1200*500*900mm；</p> <p>1. 板材：厚度≥18mm 生态板；</p> <p>2. 贴面：三聚氰胺；</p> <p>3. 五金：国产五金；</p> <p>4. 双门大面板；</p> <p>5. 拉手采用大圆角设计；</p> <p>6. 分有挂衣区、叠衣区以及被褥区；</p>	m ²	32	850	27200
电动静音麻将桌	<p>自动静音；折叠式；推牌方式：四口机，麻将牌材质：密胺树脂；</p>	套	2	1462	2924
冰箱	<p>型号：BCD-269WPB</p>	台	14	974	13636

	2. 一级能效; 容量≥50 升 3. 机械调温;				
干手机	型号: AK2822 尺寸: 470*250*165 mm; 高灵敏红外感应器, 开启和停止实现零距离 使用功率≤1050W 风速: ≥85m/s	台	6	486	2916
投影仪	型号: N1 机体尺寸 (mm): ≥210mm*211mm*53mm; 适用场景家庭影院、 支持蓝牙、支持自动对焦; 内置电池、支持 WIFI; 梯形校正范围六点校正、灯泡寿命 20000 小时及以上、投射比: 1.2:1 噪音: 28dB; 内存容量≥16GB、运行内存 (RAM): 2GB; 近场语音遥控整机、支持投放画面范围: 60-120 英寸 光源功率 49W、光学分辨率 1920x1080dpi、支持自动梯形校 正; 28 毫秒扬声器、画面最高刷新率 120HZ、运行内存 (RAM): 2GB	个	2	4060	8120
液晶显示屏	尺寸: 55 英寸; 背光类型: LED; 亮度: 500cd/m2; 对比度: 3500:1; 分辨率: 1920×1080;	块	4	4868	19472
大屏机柜	尺寸: 2400*50*13600mm 规格: 立式 4 单元, 2×2 设计; 材 质: 钢质;	套	1	6498	6498
卫生间紧急按钮拉绳两用	配合 86 盒使用 防潮防水设计; 具有指示灯和紧急呼叫功能; 86 盒设计, 防水性能更好; 拉绳按键两用功能;	个	70	57	3990
病床分机呼叫器	配合 86 盒安装。呼叫兼对讲功能, 话筒置于手柄内, 通话质 量清晰无回音, 手柄防按压设计;	个	103	73	7519
数字双面走廊显示屏	尺寸: 650*218*42mm; 两芯线设计, 无需单独供电; 双面显示, 储存多组号码; 待机时显示时间, 带声音;	个	8	1055	8440
智慧用电安全探测器	型号: YES-15KVA 1. 工作电源: AC90-420V±10% 50HZ; 2. 提供一路剩余电流、四路温度及三个相电压、三个线电压、 三相电流、总有功、功率因数、电度等参数监测; 3. 剩余电流监测范围: 20-1100mA, 监测精度 0.2 级; 4. 温度监测范围: 0-125℃, 监测精度±1℃; 5. 电参数监测精度: 电压及电流 0.2 级, 其他 0.5 级, 计量 电度满 21000000 度后清零; 6. Rs485 通信接口, 有效通信距离≥1200m;	台	1	3249	3249

	<p>7. 传输方式能够自适应 2G/3G/4G/5G;</p> <p>8. 具有本地声光报警功能;</p> <p>9. 温度传感器采用数字式三线制传感器采集数据,</p> <p>10. 具有上线提醒, 离线报警, 上电提醒, 断电报警, 远程电话、短信报警提醒与 WEB 端、APP 推送功能。</p>				
可燃气体报警器/NB	<p>型号: 2代</p> <p>检测气体: 天然气、液化气</p> <p>检测方式: 自由扩散式</p> <p>工作电压: AC220V±15%</p> <p>量 程: 0~20%LEL</p> <p>报警值: 8%LEL</p> <p>报警方式: 声光报警</p> <p>电磁阀接口: DC9V~DC12V</p> <p>报警声音: ≥85dB</p> <p>响应时间: ≤30s</p>	台	1	406	406
双炒一温电磁灶	<p>型号: KY-SCYW</p> <p>1. 规格: 尺寸 1800mm*900mm*800mm;</p> <p>2. 配备微晶 400 型, 锅直径 500mm 专用电磁炒锅, 搭配摇摆水龙头, 锅架 2 支, 搭配多功能显示大屏, 显示功率机故障代码;</p> <p>3. 额定电压 380v/2*15kw, 搭配可调节脚腿;</p>	台	1	5972	5972
装饰封板拼台	<p>型号: HJ-PT</p> <p>1. 规格: 尺寸 400mm*900mm*800mm;</p> <p>2. 搭配炉灶专定, 前脸、侧板和炉灶规格一致 ;</p> <p>3. 配备后背板, 内层地板加厚称架, 框架为加厚圆管脚腿, 配备可调节脚腿;</p>	台	2	422	844
双门电蒸车	<p>型号: HJ-SMZFC</p> <p>1. 规格: 尺寸 1450mm*550mm*1620mm;</p> <p>2. 双门电蒸饭柜, 整体不锈钢加厚箱体;</p> <p>3. 内部一次冲压箱体, 保证内部无漏水现象;</p> <p>4. 配备加厚蒸盘, 搭配米盘 12 个, 孔盘 12 个, 自由搭配;</p> <p>5. 内部配备全自动供水系统, 配备优质加热管, 配加厚蒸盘;</p>	台	1	3107	3107
电饼铛	<p>型号: XC-DBC</p> <p>1. 规格: 650mm*800mm*800mm</p> <p>2. 功率: 380v、5kw;</p> <p>3. 配备铝合金加厚锅体, 配备数控调温显示, 机身不休干外观 ;</p> <p>4. 电饼铛分上盖下盖, 加热均匀, 独立控温操作;</p>	台	1	1397	1397
和面机	<p>型号: JX-HMJ</p> <p>1. 规格: 850mm*550mm*820mm ;</p> <p>2. 功率: 380V, 1.5kw ;</p> <p>3. 箱体为铁板冲压而成, 加强蛟龙, 配备优质铜芯电机;</p>	台	1	1762	1762
压面机	<p>型号: JX-YMJ</p> <p>1. 规格: 500mm*280mm*850mm</p>	台	1	1827	1827

	3. 不锈钢外观，加厚轮毂，配备优质铜芯电机； 4. 压辊间隙在一定范围内无极调节；				
双层工作台	型号：HJ-SCGZT 1. 规格：1140mm*700mm*800mm； 2. 加厚腿脚，可调节脚腿，加厚板材； 3. 面台底部加厚案板，不锈钢内衬；	台	1	544	544
双层工作台	型号：HJ-SCGZT 1. 规格：1800mm*700mm*800mm； 2. 加厚腿脚，可调节脚腿，加厚板材； 3. 面台底部加厚案板，不锈钢内衬；	台	2	584	1168
双层工作台	型号：HJ-SCGZT 1. 规格：1500mm*700mm*800mm； 2. 加厚腿脚，可调节脚腿，加厚板材； 3. 面台底部加厚案板，不锈钢内衬；	台	1	584	584
五格保温售饭台	型号：HJ-BWSFT 尺寸：1800*700*800 mm，板材厚度≥1.2mm，含5套加厚食品级304不锈钢份数盆，整体全封闭式，带柜，外观整洁；	台	1	1218	1218
保鲜操作台	型号：ADX-BXCZT 1. 规格：1800mm*800mm*800mm； 2. 功率：220v/0.32kw； 3. 不锈钢外观，配备优质压缩机，内管为铜管； 4. 温度区间0~15℃；	台	1	1827	1827
三星水池	型号：HJ-SXSC 1. 规格：1800mm*700mm*800mm； 2. 不锈钢板材冲压而成，加厚腿脚，配不锈钢下水钢漏； 3. 一次冲压成型池槽，后背挡水板；	台	3	706	2118
单门消毒柜（高温热风）	型号：MS-DMXDG 1. 单门高温款：580*480*1820； 2. 不锈钢外观，全发泡箱体，全不锈钢加厚层架； 3. 功率220v1800w； 4. 消毒方式：热风循环+高温消毒；	台	3	2274	6822
双门消毒柜（高温热风）	型号：MS-SMXDG 1. 规格：1160mm*500mm*1820mm； 2. 功率：220v1800w； 3. 消毒方式：热风循环+高温消毒； 4. 不锈钢外观，不锈钢加厚层架； 5. 机械式调温定时控制；	台	1	2859	2859
双层工作台	型号：HJ-SCGZT 1. 规格：1800mm*700mm*800mm； 2. 加厚腿脚，可调节脚腿，加厚板材； 3. 面台底部加厚案板，不锈钢内衬；	台	3	584	1752
留样柜	型号：ADX-LYG 1. 规格：550mm*520mm*1200mm；	台	1	1397	1397

	4. 配备层架, 配备旋钮调温系统; 5. 温度区间 0~15℃;				
四层货架	型号: HJ-SCHJ 1. 规格: 1200mm*500mm*1550mm ; 2. 加厚腿脚, 可调节脚腿; 3. 加厚板材, 不锈钢内衬;	台	2	666	1332
四层货架	型号: HJ-SCHJ 1. 规格: 1500mm*500mm*1550mm ; 2. 加厚腿脚, 可调节脚腿 ; 3. 加厚板材, 不锈钢内衬;	台	2	706	1412
四门高身冰柜	型号: ADX-SMGSBG 尺寸: 1200*760*1900 mm: 采用优质 201 加厚油膜抗指纹不锈钢板材、门梁带加热防凝露、不锈钢加重搁物架、双机双压、分控控制、冷藏温度范围+5~-5℃、冷冻范围-6~-18 摄氏度、电脑温控、拉伸胆底、自动回归门设计、全钢加厚铜管制作;	台	2	3249	6498
净水机	型号: BL-JSJ 安装方式: 厨下式 电压: 220V 工作原理: 反渗透; 附加功能: 换芯提醒滤芯: RO 膜; 终端净水功效: 直饮;	台	1	2843	2843
厨具套装	炒铲: 规格为 2 号, 材质为不锈钢; 炒勺: 规格为 2 号, 材质为不锈钢; 刀具: 规格为 2 号片刀, 材质为不锈钢; 案板: 尺寸 ≥1200*800mm, 材质为木质; 煎锅: 圆形直径 ≥360mm, 材质为不锈钢; 汤锅: 直径 ≥500mm, 材质为不锈钢; 炒锅: 直径 ≥480mm, 材质为铁质; 蒸锅: 直径 600mm, 材质为不锈钢;	套	3	649	1947
水槽龙头	型号: XP-A201 尺寸: 800*400*400mm, 材质为不锈钢; 龙头为 304 不锈钢材质;	个	2	406	812
水龙头	型号: XP-A601 1. 单冷弯头快开式水龙头; 2. 材质: 不锈钢 304, 铜丝头, 4 分进水口 ; 3. 搭配附件: 配备 800mm 长进水软管;	个	9	73	657
不锈钢排烟罩	型号: LQ-PYZ 1. 规格: 4900mm*1200mm ; 2. 内部配备不锈钢篦子, 配备油盒; 3. 焊接整体吊装;	平方米	5.88	600	3528
不锈钢集烟室	型号: LQ-JYS 1. 规格: 4900mm*500mm ; 2. 方管结构: 500mm*500mm ; 3. 焊接整体吊装 ;	米	4.9	420	2058
不锈钢烟管	型号: LQ-YG 1. 方管结构: 500mm*500mm; 2. 焊接整体吊装;	米	6	422	2532

不锈钢弯头+弯管	型号: LQ-WT 1. 方管结构: 500mm*500mm; 2. 焊接整体吊装; 3. 现场作业, 弯管加弯头;	个	5	422	2110
不锈钢变径	型号: LQ-BJ 1. 方管结构: 500mm* (450-500mm); 2. 焊接整体吊装; 3. 现场作业, 弯管加弯头 ;	套	2	422	844
盘架	型号: 配套设备尺寸 1. 50*50mm 镀锌铁管焊制 ; 2. 尺寸根据配套设备尺寸现场焊制;	个	2	276	552
电线+电机保护器	1. 电机启动过载保护器 (挂墙式); 2. 内部配备启动过载保护器及缺相保护装置, 有效保护排烟风机免受损害; 3. 配备直径 $\geq 4 \text{ mm}^2$ 的铜质电缆	项	1	787	787
防爆灯 (LED)	1. 配备 LED 灯组; 2. 外壳为耐高温透明防护罩;	套	2	97	194
安装附件	1. 安装附件: 膨胀螺丝, 线管, 吊绳, 连接布, 接头; 2. 安装工具脚手架, 连接支架等一些安装附件;	项	1	1096	1096
排烟风柜	型号: BW-PYFG 1. 功率 380v4kw, 管径: 18 寸 ; 2. 风量: 10000-16800 m^3 /h, 全压: 710-640; 3. 外观加厚板材, 耐腐蚀;	台	1	5239	5239
低空净化器	型号: BW-DKJHQ 1. 规格: 单门双层 1100mm*830mm; 2. 风量: 12000 m^3 /H; 2. 不锈钢外观, 加厚磁场滤芯; 3. 配备优质电源适配器, 搭配过载保护;	台	1	3411	3411
移动保温餐车	型号: HJ-BWCC 1. 规格: 1200mm*700mm*800mm; 2. 不锈钢板材, 三边封板式, 配备静音载重轮毂; 3. 分三格结构 (配备加厚 1/1 份数盆); 4. 配备优质加热管, 可控温调节加热温度;	台	1	1616	1616
破壁机	型号: HJ-PBJ 1. 搭配 1.75 升大容量量杯, 优质粉碎刀组; 2. 配备透明式搅拌杯, 干净卫生; 3. 搭载三件组合开关面板; 4. 功率: 1800w 强劲有力;	台	1	771	771
厨房防爆风机	型号: BW-FBFJ 1. 符合防爆执行标准, 通用要求、外壳保护; 2. 配备风机用隔爆型 380V 异步电动机 ; 3. 搭配管道附件;	台	1	4873	4873
电饭锅	型号: HJ-DFG 1. 功率: 220v, 4500w;	台	1	812	812

	3. 按压式开关, 可加热及保温; 4. 配备加厚锅体;5. 容积≥35L;				
微波炉	型号: GLS-WBL 1. 规格: 450mm*350mm*260mm ; 2. 机械式旋钮调温调控, 可大小火自由调节; 3. 定时控温, 根据需求自由定时, 时间中止, 可停止加热 4. 按压式开启门体;	台	3	974	3222
抽油烟机	型号: HJ-CYFJ 尺寸: 896mm*512*620mm; 颜色分类: 银灰色; 机身材质: 冷板喷涂; 能效等级: 一级油烟机 种类: 顶吸; 按键类型: 触控式控制面板材质: 钢化玻璃; 排风量: ≥24 立方米/分钟; 噪声: ≤46dB;	台	3	2843	8529
电磁炉	型号: KY-DCL 尺寸: 350mm*280mm*60mm; 电磁炉炉头: 1 个电磁炉面板类型: 黑色微晶面板; 是否防水: 是电压: 220V; 操作方式: 触摸式; 能效等级: 三级档位: 9 档加热方式: 电磁加热; 功率: 2200W;	台	3	556	1668
平板推车	型号: HJ-PBTC 1. 尺寸: 1200*60*75mm 不锈钢加厚板材 ; 2. 平板底部加称加厚; 3. 搭配载重轮毂, ; 4. 焊接式把手;	台	1	324	324
开水器	型号: ZL-KSQ 1. 功率: 220v, 2kw ; 2. 不锈钢外观, 内胆 304 材质; 3. 内部加热管为铜管; 4. 搭配全自动进水; 5. 配备数字水温显示; 6. 搭配不锈钢底托支架;	台	6	812	4872
技术服务	电磁灶、蒸车、和面机、压面机、售饭车、水池、消毒柜、货架、冰柜、净水机、水龙头、烟道、烟室、烟管、排风柜、防爆灯、风机等设备的运输、搬运、安装和调试等	项	1	8123	8123
网络高清摄像机	400 万像素日夜半球型网络摄像机; 支持 Smart 侦测: 10 项事件检测, 1 项异常检测; 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: 0 Lux with IR	台	50	333	16650

	<p>2.8 mm, 水平视场角: 97°, 垂直视场角: 52.3°, 对角线视场角: 114.3°</p> <p>4 mm, 水平视场角: 78.8°, 垂直视场角: 40.5°, 对角线视场角: 93.9°</p> <p>6 mm, 水平视场角: 49.1°, 垂直视场角: 26.3°, 对角线视场角: 57.2°</p> <p>8 mm, 水平视场角: 37.5°, 垂直视场角: 20.7°, 对角线视场角: 43.3°</p> <p>补光灯类型: 红外灯;</p> <p>补光距离: 最远可达 30 m;</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护;</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.41 A, 最大功耗: 5 W;</p>				
监控电源	<p>国标, 12V1A 输出, Φ2.1 圆头, 桌面式, 输入 350mm, 输出 800mm</p> <p>输入电压: AC170V~240V;</p>	个	50	14	700
8 口接入交换机	<p>型号: TL-SG1008D</p> <p>提供 8 个千兆电口</p> <p>支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准</p> <p>支持管理平台管理</p> <p>支持手机 APP 管理</p> <p>支持安防网络拓扑管理、端口管理, 支持远程升级</p> <p>支持 VLAN</p> <p>支持 SNMPv1/v2c 协议</p> <p>支持 DHCP Snooping</p> <p>支持静态链路聚合</p> <p>支持远程升级</p> <p>坚固式高强度金属外壳</p> <p>无风扇设计, 高可靠性</p> <p>安装方式: 桌面式</p> <p>供电方式: 5 VDC, 1 A</p> <p>浪涌防护: 网口 6 KV</p>	台	5	170	850
电梯摄像头	<p>智能侦测: 采用深度学习硬件及算法, 提供准确的电瓶车侦测</p> <p>遮挡检测: 内置 ToF 传感器, 可有效检测遮挡摄像机的行为: 检测角度最大 25°, 检测距离默认 70 cm</p> <p>最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像</p> <p>支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 透</p>	个	2	386	772

	<p>采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m</p> <p>IK08 防暴等级，可靠性高</p> <p>支持 PoE 供电</p> <p>传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°</p> <p>焦距&视场角：2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140°</p> <p>2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6°</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：最远可达10 m</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>最大图像尺寸：2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>子码流：H.265/H.264/MJPEG</p> <p>第三码流：H.265/H.264</p> <p>网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB</p> <p>音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器</p> <p>支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。</p> <p>支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。</p>				
电梯网桥	<p>型号：TL-E201</p> <p>200米2.4G电梯网桥，802.11n制式</p> <p>网络接口：2个RJ45，10/100 Mbps自适应</p> <p>组网方式：点对点</p> <p>带机量：4路2M码流IPC</p> <p>无线传输距离：200 m</p> <p>工作温度：-30℃~70℃</p> <p>安全：智能识别终端，终端准入管控</p> <p>可靠：5/10MHz窄带宽，智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈</p> <p>APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维</p> <p>成对包装，免配置</p>	对	2	389	778

硬盘录像机	<p>型号: TL-NVR6104C-L</p> <p>【硬件规格】</p> <p>2U 标准机架式 8 盘位网络硬盘录像机, 高性能 ATX 电源支持满配 8TB 硬盘 (总容量可达 64TB)</p> <p>2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口, 异源输出, 可支持 4K 输出</p> <p>2 个 10M/100M/1000Mbps 网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口</p> <p>报警 IO 接口: 16 路报警输入, 4 路报警输出</p> <p>串行接口: 1 路全双工 485 接口, 1 路标准 RS-232 接口</p> <p>【产品性能】</p> <p>输入带宽: 320Mbps</p> <p>输出带宽: 160Mbps</p> <p>接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入</p> <p>解码能力: 最大支持 12×1080P</p> <p>支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态, 包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报, 读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口 CRC 警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、电源开启小时警报</p>	个	2	2534	5068
硬盘	<p>容量≥8TB, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口, 7200RPM</p> <p>单硬盘支持多达 32 个摄像头的高清流</p> <p>高达 256MB 缓冲区, 流畅存储视频有效防止丢帧</p> <p>24×7 全天候高效稳定运行</p> <p>年度工作负载等级为 300TB/年</p> <p>MTBF 可达 1,000,000 小时</p> <p>高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐</p> <p>支持 3 年质保服务期</p>	个	8	1080	8640
交换机	<p>型号: TL-SG1024DT</p> <p>全网管三层交换机, 机架式, 24 个千兆电口, 4 个千兆光口, 包转发率: ≥51Mpps/126Mpps, 1U 高度, 19 英寸宽, 工作温度: 0℃~45℃, 满负荷功耗 24W; 支持 RIP/OSPF/VRRP, IPv6, VLAN, 流量控制, ACL, QoS, 端口镜像, 环网 RRRP/ERPS、支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。</p>	个	1	1364	1364
技术服务	摄像头、录像机、交换机、电梯网桥等件设备的安装、调试和监控软件使用的培训;	项	1	8123	8123
1F 养老中心大厅形象墙	1、尺寸:4700*2800mm 2、底板 15mmPVC 雕刻, 面板 3mm 亚克力激光雕刻, 画面高清 UV 打印。	项	1	1299	1299
养老服务明细展板	1、尺寸:700*500mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻, 画面高清 UV 背打印, 加高亮晶片。	块	8	69	552

玻璃门防撞条	1、尺寸:1200*100mm 2、耐高温可移黑胶车贴, 户外弱溶剂墨水打印, 表面覆加厚磨砂膜。	条	40	6	240
玻璃门推拉标识	1、尺寸:100*100 2、5mm 亚克力激光雕刻画面高清 UV 背打印, 3M 双面胶粘贴。	套	20	6	120
街道志愿者服务牌	1、尺寸:1200*900 2、8mm 高密度 PVC 雕刻, 画面高清 UV 背打印, 加高亮晶片, 表面粘贴 2mm 卡槽。	个	1	206	206
电梯门孝善养老画面	1、尺寸:2100*900 2、耐高温可移黑胶车贴, 户外弱溶剂墨水打印, 表面覆哑膜。	个	12	109	1308
电梯内楼层索引	1、尺寸:900*450mm 2、耐高温可移黑胶车贴, 户外弱溶剂墨水打印, 表面覆加厚磨砂膜。	个	2	36	72
消防栓贴 消防栓使用指示贴	1、尺寸:880*580mm 2、耐高温户外背胶, 户外弱溶剂墨水打印, 表面覆哑膜。	个	24	10	240
餐厅墙面老人膳食文化	1、尺寸:900*600mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻, 画面高清 UV 背打印, 加高亮晶片。	个	3	162	486
餐厅一周食谱	1、尺寸:1500*900 2、8mm 高密度 PVC 雕刻, 画面高清 UV 背打印, 加高亮晶片。	个	1	368	368
护理功能室 规章制度框	1、尺寸:700*500 2、户外高清写真覆亚膜、冷裱板, 25mm 可开启式铝合金边框。	个	20	30	600
员工一览表	1、尺寸:1200*900mm 2、底板 8mm 高密度 PVC 雕刻, 画面高清 UV 背打印, 加高亮晶片, 表面粘贴 2mm 卡槽。	个	1	265	265
养老床位 床位号	1、尺寸:120*60mm 2、5mm 亚克力激光雕刻, 画面高清 UV 背打印, 3M 双面胶粘贴。	个	102	4	408
个性化 护理方案牌	1、尺寸:900*260mm 2、5mm 高密 PVC 雕刻, 画面高清 UV 打印, 加高亮晶片, 表面粘贴 2mm 卡槽。	个	102	68	6936
如需帮助 请您按钮 标识	1、尺寸:900*260mm 2、5mm 亚克力激光雕刻, 画面高清 UV 背打印, 3M 双面胶粘贴。	个	102	6	612
七步洗手 法	1、尺寸:500*150mm 2、5mm 高密 PVC 雕刻, 画面高清 UV 打印, 加高亮晶片。	个	62	19	1178
冷热水 标识	1、尺寸:40 圆 2、3mm 亚克力激光雕刻, 画面高清 UV 背打印, 3M 双面胶粘贴。	套	70	6	420
安全禁止 标识	1、尺寸:260*200mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻, 画面高清 UV 背打印, 加高亮晶片。	个	20	14	280

小心触电 警示安全 标识	1、尺寸:250*80mm 2、5mm 亚克力激光雕刻,画面高清 UV 背打印,3M 双面胶粘贴。	个	10	13	130
厨房洗消 区域标识	1、尺寸:180*80mm 2、5mm 亚克力激光雕刻,画面高清 UV 背打印,3M 双面胶粘贴。	套	1	28	28
老人洗浴 流程及安全 标识牌	1、尺寸:400*280mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 背打印,加高亮晶片。	个	6	36	216
餐饮食品 管理规范	1、尺寸:600*400mm 2、户外高清写真覆亚膜、冷裱板,25mm 可开启式铝合金边框。	个	11	48	528
风险点告 知卡 标识	1、尺寸:300*200mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 背打印,加高亮晶片。	个	12	9	108
功能室门 牌	1、尺寸:300*130mm 2、8mm 亚克力激光雕刻+3mm 亚克力激光雕刻,画面高清 UV 背打印。	个	86	40	3440
长者休息 室门牌	1、尺寸:300*130mm 2、8mm 亚克力激光雕刻+5mm 房间号亚克力激光雕刻,画面高清 UV 背打印,表面粘贴 2mm 卡槽。	个	51	67	3417
房间推拉 标识	1、尺寸:40 圆 2、3mm 亚克力激光雕刻,画面高清 UV 背打印,3M 双面胶粘贴。	个	274	3	822
小心台阶 标识	1、尺寸:1200*100mm 2、耐高温可移黑胶车贴,户外弱溶剂墨水打印,表面覆加厚磨砂膜。	条	100	5	500
楼层导视 图	1、尺寸:700*500mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 背打印,加高亮晶片。	个	12	97	1164
平面布局 图	1、尺寸:1200*900mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 背打印,加高亮晶片。	个	1	406	406
消防疏散 图	1、尺寸:400*300mm 2、耐高温可移黑胶车贴,户外弱溶剂墨水打印,表面覆加厚磨砂膜。	个	110	8	880
导视系统 指示地贴	1、尺寸:2550*900mm 2、耐高温可移黑胶车贴,户外弱溶剂墨水打印,表面覆加厚磨砂膜。	个	12	219	2628
餐厅出餐 口 LED 灯 箱	1、尺寸:4700*500mm 2、6mm 铝合金边框,防水 LED 光源,UV 软膜画面。	套	1	1462	1462
护理记事 栏	1、尺寸:1000*800 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 背打印,加高亮晶片。	个	3	324	972
护理站标 识	1、尺寸:3000*500mm 2、底板 8mm 亚克力激光雕刻,面板 3mm 亚克力激光雕刻。	套	3	308	924

洗浴流程图	1、尺寸:800*600mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 打印,加高亮晶片。	个	3	146	438
电梯内部宣传图	1、尺寸:800*600mm 2、电梯钢化玻璃专用框,高清 PP 亮膜。	套	4	243	972
养老中心简介展示墙	1、尺寸:5500*1200mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 打印,加高亮晶片。	套	1	2193	2193
养老中心爱心墙	1、尺寸:5500*1200mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 打印,加高亮晶片。	套	1	2193	2193
习主席关于养老讲话	1、尺寸:4000*900mm 2、底板 8mm 高密 PVC 雕刻,面板 3mm 亚克力激光雕刻。	套	1	1624	1624
1F 养老中心发光门头字	1、尺寸:7200*700mm 2、304 不锈钢+户外亚克力面板,采用 LED 防水灯,户外防水电源。	套	1	4310	4310
1F 养老中心 LED 显示屏	1、尺寸:7200*600mm 2、全户外防水单色 LED 显示屏。	项	1	5686	5686
养老中心钛金牌	1、尺寸:2200*300mm 2、304 不锈钢+户外亚克力面板,采用 LED 防水灯,户外防水电源。	个	1	292	292
营业时间标识牌	1、尺寸:700*500mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 打印,加高亮晶片,表面粘插槽。	个	1	73	73
智能适老化改造项目目标牌	1、尺寸:1200*700mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 打印,加高亮晶片。	个	8	284	2272
家庭适老化展示标牌	1、尺寸:1800*1200mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 打印,加高亮晶片。	个	1	365	365
养老服务清单展示标牌	1、尺寸:900*600mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 打印,加高亮晶片。	个	4	170	680
老年大学制度展板	1、尺寸:3600*1200mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 打印,加高亮晶片。	项	1	1024	1024
党建文化	1、尺寸:3600*1200mm 2、8mm 高密度 PVC 雕刻,画面高清 UV 打印,加高亮晶片。	项	1	1024	1024
2F 功能室规章制度框	1、尺寸:700*500mm 2、户外高清写真覆亚膜、冷裱板,25mm 可开启式铝合金边框。	个	9	64	576
1F 康复门诊发光门头字	1、尺寸:7200*700mm 2、304 不锈钢+户外亚克力面板,采用 LED 防水灯,户外防水电源。	套	1	4904	4904
1F 康复	1、尺寸:7200*600mm	项	1	3686	3686

门诊 LED 显示屏	2、全户外防水单色 LED 显示屏。				
养老中心钛金牌	1、尺寸：2200*300mm 2、304 不锈钢+户外亚克力面板，采用 LED 防水灯，户外防水电源。	个	1	292	292
1F 康复门诊大厅形象墙	1、尺寸：4700*2800mm 2、底板 15mmPVC 雕刻，面板 3mm 亚克力激光雕刻，画面高清 UV 打印。	项	1	1462	1462
VI 视觉识别系统策划设计	整体 VI 策划、设计，包括标志、字体、色彩、标志应用、宣传策划、音视频策划等；	项	1	5123	5123
材料费	辅助材料、运输费用、玻璃胶、双面胶	项	1	3655	3655
防褥疮床垫	型号：JHRD-A 1、尺寸（mm）200*900*600 2、气泵交替时间 12min+-1min，气泵型号交替泵，电源电压 AC220V，功率小于 12VA，10CM 加宽管径旧卧不塌陷设计，波动护理免翻身，适老化设计，波动护理、医用材质、低噪音、软硬可调；可分散和降低卧床者身体与气垫接触受压部位的压力，达到预防和缓解褥疮的效果。 3、▲提供医疗器械产品备案登记凭证（一类医疗器械）	个	10	1259	12590
血压计	型号：YE620E 1、尺寸：1390*1040*770mm 2、脉搏数据，40-200 分钟/次。LED 数字显示屏，适合臂围 22-32CM，0~300mmHg0.0~40.0kPa) 大屏，一体式，背光，语音播报，误动作提醒设计。方便老人使用 3、▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）	台	4	564	2256
血糖仪	型号：790 1、尺寸：300*600mm 2、医用升级款，脱氢酶准确度提高，孕妇老人都可适用测血糖仪家用，准确便捷，高性能 SOC 芯片，高清大屏显示，试纸感知环境温度，提高测量准确度血样量检测，允许二次进样，血样类型新鲜毛细血管全血以及静脉血，红细胞压积比 10%~70%检测范围 1.1-33.3mmol/L。 3、▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）	台	4	893	3572
血氧仪	型号：YX301 1、尺寸：690*360*330mm 2、指夹式脉搏血氧仪，显示方式 OLED 显示，血氧饱和度显示范围 0%~100%，脉率显示范围 25~250bpm，1%或 1bpm。小巧便捷方便携带，符合人体工程学设计内置硅胶指膜，柔软贴合测量部位。 3、▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）	台	4	406	1624
体温计	型号：YHW-1 1、显示范围 34.0℃~42.2℃ 温度单位摄氏度℃/华氏度	只	4	268	1072

	2、在35.0°C~42.0°C温度范围内为±0.2C;在35.0C~42.0C的温度显示范围外为±0.3C。发烧提示功能:使用时,测量体温过程中温度高于37.5°C时耳式体温计会发出一长三短的“嘀”,即提示受测者可能发烧。 3、 ▲提供医疗器械注册证(二类医疗器械)				
体重秤	型号:电子秤充电款 1、尺寸:300*300mm 2、称重范围5kg-180kg。产品净重1.6kg。显示方式LCD高清屏。大秤面设计,防滑大秤脚稳固防侧翻底部防滑大秤脚设计,稳固防侧翻防撞伤倒角,圆润平滑。	台	2	121	242
中频治疗仪	型号:LB-300 1、尺寸:300*300mm 2、中频电疗仪。可充电电池额定电压DC3.V,不小于4h连续工作时间+10°C~+40°C,30%RH~85%RH,按摩贴片H型。适用颈椎病、肩周炎、慢性腰肌劳损、坐骨神经痛、风湿性关节炎等疾病,请在医务人员的指导下使用。 3、 ▲提供医疗器械注册证(二类医疗器械)	台	2	1015	2030
吸痰器	型号:7E-C 1、尺寸:370*180*170mm 2、便携式吸痰器。输入功率90VA,抽气速率>15L/min,极限负压值>0.075MPa,负压调节范围0.02MPa至极限负压值,噪声<65dB(A)。急症室、手术室、病房监护常备医疗设备供吸脓血、痰等粘稠液,请在医务人员的指导下使用。 3、 ▲提供医疗器械注册证(二类医疗器械)	台	4	1340	5360
吸氧机	型号:8F-5W 1、尺寸:480*300*650mm 2、5L升医用制氧机8F-5W,5L大流量静音旗舰升级款吸氧机。医用氧标准20医用氧标准5L大流量,1-5L氧浓度稳定在90%~96%,静音静享舒适睡眠 新升级环绕风道设计使噪音低至41分贝。 3、 ▲提供医疗器械注册证(二类医疗器械)	台	2	6092	12184
温热电针综合治疗仪	型号:XY-WD-III 1、四路艾灸治疗输出。 2、额定输出功率:60VA。 3、艾灸治疗头具有磁疗催化功能,艾灸治疗头表面磁感应强度0.023T~0.12T。 4、艾灸治疗头具有加热功能,每个艾灸治疗头恒温范围:30°C~70°C内连续可调。	台	1	6904	6904

	<p>高温继续升高，第二路保护装置动作，并切断输出，此时隔热垫表面温度不高于 70℃。</p> <p>9、▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）</p>				
熏蒸治疗机（三人手足）	<p>型号：HYZ-IID</p> <p>1、电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz。</p> <p>2、额定输入功率：3200W。</p> <p>3、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示。</p> <p>4、外形尺寸：长 1200mm，宽 1200mm，高 1130mm，允差±10%。</p> <p>5、治疗机治疗时间控制：治疗总时间可在 1~99min 内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。</p> <p>6、治疗机温度：功率控制，12 档可调。</p> <p>7、上水方式：手动，单区加液量：5L。</p> <p>8、单个熏蒸舱可同时满足手、足中药汽化熏蒸。</p> <p>9、三组熏蒸舱，三组蒸汽发生器，三组电控系统，三组消毒系统，每组可独立操控也可同时工作，进行熏蒸。</p> <p>10、加热方式为厚膜管状加热器。</p> <p>11、防干烧装置：当蒸汽发生器无液体时，不能加热，并有提示信息。</p> <p>12、臭氧杀菌消毒：a. 开启臭氧消毒功能 10min，臭氧浓度应不低于 40mg/m³；b. 正常工作是臭氧气体外泄露量应不大于 0.16mg/m³。三区独立控制，时间 1-99min 可调。</p> <p>13、▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）</p>	台	1	60922	60922
中药熏蒸治疗床	<p>型号：HYZ-IIC</p> <p>1、电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz。</p> <p>2、额定输入功率：1500W。</p> <p>3、床体尺寸：长 2010mm，宽 720mm，高 1070mm，允差±10%。</p> <p>4、操作台尺寸：长 460mm，宽 370mm，高 860mm，允差±10%。</p> <p>5、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护，治疗结束自动提示。</p> <p>6、治疗机温度：可在 1~99℃ 范围设定，室温~45℃ 为熏蒸温度，步进 1℃，允差为±5℃，46~99℃ 为煎药温度。</p> <p>7、治疗机治疗时间控制：治疗总时间可在 1~99min 内设定，允差±30s。治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热</p>	台	1	43051	43051

	<p>区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效。</p> <p>13、双重超温保护功能：治疗机超过工作温度设定值时，第一路保护装置应启动，停止加热。当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成温度升高至50℃时，第二路保护装置立即启动，切断电源。</p> <p>14、熏蒸面积：1530mm*340mm，根据人体工程学，11块熏蒸垫可任意组合；</p> <p>15、自动吹送蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保湿度恒定；</p> <p>16、治疗机防干烧装置：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。</p> <p>17、独立的操作控制台，机电分离式设计，单独停止加热按钮。</p> <p>18、臭氧消毒功能：a. 开启臭氧消毒功能10min，臭氧浓度应不低于40mg/m³；b. 正常工作是臭氧气体外泄露量应不大于0.16mg/m³。</p> <p>19、▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）</p>				
颈腰椎治疗多功能牵引床	<p>型号：JYZ-IIB</p> <p>1、电源：220V, 50Hz.</p> <p>2、额定输入功率：80VA.</p> <p>3、腰椎牵引力：0~990N 范围内分档显示，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。</p> <p>4、腰椎牵引行程：0~200mm，允差±10mm</p> <p>5、颈椎牵引力：0~200N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。</p> <p>6、颈椎牵引行程：0~300mm，允差±10mm</p> <p>7、牵引床加热功能：床面工作温度45℃，允差±3℃。</p> <p>8、双机双人电动牵引颈椎或腰椎，可以同时进行颈腰椎牵引，互不影响；</p> <p>9、颈椎牵引采用管形测力计显示拉力，腰椎牵引采用数码管显示牵引拉力；</p> <p>10、独有腰部热疗功能，集中医外治的热疗法及牵引法与一体；</p> <p>11、配有应急复位线控手柄开关，在牵引治疗过程中，只需一个动作就可使牵引力减小至安全值，牵引力变化速率不大于80N/S。若紧急保护措施失效，则治疗过程不能开始。</p> <p>12、▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）</p>	台	1	18682	18682
深层肌肉刺激仪	<p>型号：XY-DMS-102B</p> <p>1、显示方式：液晶触摸屏显示屏，显示当前转速，方便医生了</p>	台	1	58485	58485

	<p>参数设置更量化，更精准。</p> <p>2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，可以外部电源供电，电源适配器：输入 a. c. 220V，50HZ。</p> <p>A、24V，允差±10%，</p> <p>B、电池容量：≥2600mAh（6节），电能 62.4Wh，允差±10%；</p> <p>C、续航时间 ≥3 小时，续航持久满足医生下病房治疗需求。</p> <p>3、振动幅度：6-12mm，最大 12mm，可作用于上肢、小腿等相对表浅的肌肉放松治疗以及满足大腿、腰背、臀部等肥大肌肉的深部放松治疗需求。</p> <p>4、转速：400-4500rpm 可调，步近 10rpm，允差±5%，共 411 个档位可调，满足不同病人，不同治疗部位的个性化治疗方案的设置和治疗。</p> <p>5、最高振动频率：≥75Hz，振动频率越高，可供医生选择的治疗范围越广。</p> <p>6、工作时间：智能芯片，AI 智控，智能控制治疗时间，10min 自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。</p> <p>7、主机尺寸：（长宽高 150mm×61mm×328mm，允差：±20mm）</p> <p>8、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，噪声低，为患者治疗和放松提供安静的医疗环境。</p> <p>9、按摩头：≥ 25 种按摩头，根据不同的治疗需要，部位进行选择，满足不同治疗要求（具体尺寸见附表）。可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。</p> <p>10、配置两个配重条（0.8kg、1.0kg），为存在深层肌肉疼痛和大肌群的松解治疗提供配重，减轻医生体能消耗，降低医生工作量。</p> <p>11、主机高度为 328mm，治疗手柄更长，满足医生不同作业习惯，手柄配有专用橡胶防滑皮套，为医生操作带来便利。</p> <p>12、▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）</p>				
<p>电脑中频治疗仪</p>	<p>型号：XYZP-ID（台式）</p> <p>1、额定输入功率：180VA。</p> <p>2、电压：220V±22V，频率 50Hz±1Hz。</p> <p>3、尺寸：360×340×205mm，允差±20mm。</p> <p>4、显示方式：数码触摸显示。</p> <p>5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。</p> <p>6、中频频率：1Hz~10kHz，单一频率允差±10%</p>	<p>台 1</p>	<p>10966</p>	<p>10966</p>	

	<p>11、干扰电</p> <p>11.1 工作频率：4kHz，允差±10%。</p> <p>11.2 调制频率：0.125Hz，允差±10%。</p> <p>11.3 差频频率范围：0~112Hz，允差±10%或±1Hz 取较大值。</p> <p>11.4 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。</p> <p>12、保护功能：过载保护，短路保护。</p> <p>13、处方：100个。</p> <p>14、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0~99级可调。</p> <p>15、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。</p> <p>16、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。</p> <p>17、电极板温度：38~55℃，6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭。</p> <p>18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0~99级可调。</p> <p>19、治疗时间内置于处方中，治疗结束有声音提示。</p> <p>20、▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）</p>				
<p>神经肌肉 低频电刺 激仪</p>	<p>型号：XY-K-SISS-A</p> <p>1、额定电压220V，额定频率50Hz</p> <p>2、额定输入功率：35VA</p> <p>3、脉冲频率：</p> <p>第I档（完全失神经）：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz~10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%；</p> <p>第II档（部分失神经）：输出脉冲频率为0.5Hz~10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。</p> <p>4、脉冲宽度：</p> <p>第I档（完全失神经）：脉冲宽度由5个1ms组成，调制波宽度为10ms，允差±30%；</p> <p>第II档（部分失神经）：脉冲宽度为10ms，允差±30%。</p> <p>5、刺激位在500Ω的负载电阻下，幅值是±50V(峰值电压)</p>	台 1	23394	23394	

	14、▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）				
按摩理疗床	型号：XY-K-SF-1 1、尺寸：1900*800*600mm； 2、材质：金属框架、高弹海绵 3、床面：皮革， 4、有置物架 5、具有人性化呼吸孔设计 6、可自由调节头部高矮。 7、▲提供医疗器械产品备案登记凭证（一类医疗器械）	张	8	454	3632
血糖仪	型号：305 检测样本：新鲜毛细血管血、静脉血、动脉血 校准样本：静脉血浆 样本量：0.8 微升 测试范围：1.1mmol/L-33.3mmol/L 测试时间：5 秒（±1） 测试湿度：10%-90% 定标曲线：仪器自动选择测试曲线 测试温度：10℃-40℃ 记忆容量：999 个血糖测试值，200 个质控液测试值 ▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）	套	2	893	1786
血脂检测仪医用	型号：SLX-120 样本量：35 μL-40 μL 配套试剂：PFS 30 血脂测试条 测试时间：小于 120 秒 测试范围：TC:2.59mmol/L-12.93mmol/L(100mg/dL-500mg/dL) HDL:0.39mmol/L-2.59mmol/L(15mg/dL-100mg/dL) TG:0.51mmol/L-7.34mmol/L(45mg/dL-650mg/dL) 显示范围：LDL:1.29mmol/L-5.18mmol/L(50mg/dL-200mg/dL) 显示：液晶显示屏 存储功能：300 组测试数据 功耗：≤0.05W 电源：DC 4.5V ▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）	件	1	731	731
臂式电子血压计	型号：YE660D 运行模式：连续运行 显示方式：LCD 数字显示 记忆组数：2*60 组记忆值 适合臂围：22-32（厘米） 压力测量范围：0-300mmHg 分辨率：0.1KPa 或 1mmHg ▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）	台	2	1218	2436
排椅 3 人位	型号：座椅 连排椅 2 人位 不锈钢等椅	张	2	755	1510

	坐包：高密度定型海绵，座包宽大舒适，靠背加高，符合人体工学护腰护脊 电镀五金钢架、承重大于 1000 斤以上。				
商用直饮水机	型号：RK-50 产品尺寸：650mm*530mm*1630mm 出水方式：一开一温； 功率：3000W； 内胆：≥25L； 产水量：开水 50L/H； 过滤方式：五级过滤； 额定电压：220V/50Hz；	台	1	2111	2111
ABS 医用床头柜	型号：床头柜 03 尺寸：480*480*760mm 配置：隐藏式毛巾架 2 个、隐藏式杂物钩 4 个、一屉一抽 材质：整柜材料用进口工程塑料 ABS 一体注塑成型，拉板内附杯座，主门带锁耳，内附隐藏式磁石。 三层结构，上层伸缩餐板，中间超大容量柜，下层为杂物柜类。	台	8	289	2312
升降圆凳	型号：AC-03 1、可升降调节、360 度旋转、五星脚支撑 2、材质：座包为防水、放脏、耐磨皮革，双层海绵填充。 3、滑轮：静音滑轮、五角底盘、ABS 工程用料 4、上面直径为≥33cm，下底面直径：≥37cm	个	11	178	1958
特定电磁波治疗器	型号：CQ-29 1、电压：a. c. 220V 2、频率：50HZ 3、功率：250VA 4、波长：2-25um 5、治疗板寿命：1000h 以上 6、加热器寿命：2000h 以上 7、适用类型：闭合性软组织损伤、肩周炎、急慢性风湿性关节炎、小儿腹泻起理疗作用。 8、适用部位：全身立式、可自由升降、可调节支臂、时间可调、温度可调 9、 ▲提供医疗器械注册证（二类医疗器械）	台	4	690	2760
药柜处置台	型号：MINGXIU-66 1、组合款：医疗处置台+药柜 2、医疗处置台尺寸：长 1200mm 宽 500mm 高 900mm 药柜尺寸：长 1200mm 宽 500mm 高 1800mm 2、材质：冷轧钢板+304 不锈钢	个	1	2071	2071
医废垃圾桶	型号：50L 1、脚踏式 2、材质：PP 材质 3、容积≥50L 4、黄色	个	1	211	211

隔断帘	型号: 轨道帘 ≥2.5米滑动轨道; 材质: 铝合金;	个	4	146	584
便携式动脉脉搏速率检测仪	型号: Prince-100B 1. 显示屏: 彩色 OLED 液晶显示; 2. 监测参数: 血氧饱和度 (SpO2)、脉率 (PR)、血流灌注指数 (PI); 3. 血氧饱和度检测范围: 35%-100%; 4. 脉率测量范围: 30bpm-240bpm; 5. 血流灌注指数: 0.2-20%; 6. 脉率测量精度: ±2%; 7. 波形显示: 血氧容积波形、脉搏强度柱状图; 血氧饱和度测量精度 ±(75%-100%); 8. 报警: 声光双重报警; 数据储存: ≥480 小时; 9. ▲提供医疗器械注册证 (二类医疗器械)	台	1	4711	4711
缺血预适应训练仪	型号: LB-YSY-9000A 尺寸: 310 * 180* 100mm; 测量方法: 示波测定法 预适应训练压力: 90-220mmHg 测量范围: 血压: 0-280mmHg (0-37.3kPa) 脉率: 40-199 次 / min 压力: 允许误差 ±3mmHg (±0.4kPa) 脉率: 允许误差 ±5% 以内 电池容量: ≥2500mAh 锂电池 工作电源: 5V 储存及运输环境: 温度: -20℃~55℃ 湿度: ≤93%RH 使用环境: 温度: 5℃~40℃ 湿度: 15%~80%RH ▲提供医疗器械注册证 (二类医疗器械)	台	6	2989	17934
6分钟步行实验套装 (老年测距计步仪、身份识别仪; 简配版)	型号: V2.0 包含智能主机、多生理指标检测仪、心肺功能检测仪、自动测距计步仪、身份识别仪; 六分钟步行试验全程智能化操作; 运动前、中、后生路指标监测: 7 导心电、血压、血氧、呼吸率等;	套	1	36147	36147

	肺功能评测: FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF2575 等参数; (二类医疗器械) 代谢当量 METS 值计算; 运动前、中、后生理参数变化趋势统计;				
医用弹力带 (特定橡胶)	尺寸: 800mm; 材质: 天然乳胶; 拉力 3 磅-5 磅; 用于肌肉萎缩, 康复训练。 ▲提供医疗器械产品备案登记凭证 (一类医疗器械)	条	4	73	292
呼吸训练器 E 型	型号: JL-REX01E 型 尺寸: 160*5*150mm; 用于呼吸训练+震动排痰训练, 增加肺容量, 锻炼肺功能。吸气 0-4 档可调、呼气 0-4 档可调、自带吸管、口含器一套。▲提供医疗器械产品备案登记凭证 (一类医疗器械)	个	1	324	324
呼吸训练器 D 型	型号: AM-D 型 尺寸: 160*5*150mm; 用于深呼吸训练, 增加有效透气、改善呼吸功能, 1-8 档可调。由胶嘴、吸气容量主体腔、指示球、进气管等组成。▲提供医疗器械产品备案登记凭证 (一类医疗器械)	个	1	97	97
认知障碍筛查与评估一体机 (立式/43 寸)	型号: XY-RZZ-01 尺寸: 43 寸超大触摸屏, RK 3288/32G/wifi 外加 4G 网卡, 总高 1.68 米, USB 接口, 后下方开双门, 外置左右扶手。集智能化的认知风险评估、大脑训练、科普宣传功能为一体。适合养老机构、居家社区养老服务中心等场景。▲提供医疗器械注册证 (二类医疗器械)	台	1	21769	21769
认知障碍筛查与评估一体机 (台式/10.1 寸)	型号: XY-RZZ-01 屏幕尺寸: 10.1 寸, RK3566 芯片, 2+16GB, 安卓 11.0 系统。该设备检测大脑以及各大脑认知能力健康水平, 通过每日的脑力训练任务以趣味性的方式训练大脑, 达到促进大脑健康的目的。▲提供医疗器械注册证 (二类医疗器械)	台	2	3736	7472
总价	1012000 元				

三、合同金额

合同总金额：人民币(大写) 壹佰零壹万贰仟圆 人民币(小写) ¥1012000
元

四、货款支付

本项目采用分期付款：第一次付款：进场预付款，支付至签约合同价款的30%，第二次付款：设备安装、调试完成，支付至签约合同价款的80%；第三次付款：货物验收合格后，完成相关移交手续后，支付至合同价款100%。

五、交货

- 1、供货期：接到甲方通知收后 15 日历天内交货并安装、调试完毕。
- 2、交货地点：郑州市金水区民政局指定交货地点。
- 3、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

1、乙方所提供货物应满足项目的性能和技术需求以及国家检测标准（包括技术规格等），且须符合截至本合同签署之日有效的国家标准、行业标准、或者项目所在地的省级标准，上述标准同时存在的，以标准最高者为准。乙方确认已充分知悉并承诺满足该标准的要求。

2、乙方保证货物为相应品牌的原厂正品。

七、包装

1、乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2、乙方自行选择合适的货物运输方式；乙方指定的运输方式费用由乙方承担，并将设备搬运进场，做好现场成品保护。

八、验收

1、货物验收前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；甲方在验收产品过程中，如发现设备与合同要

求不符,乙方应立即提出解决方案,经甲方认可后进行调换,待甲方书面确认所有货物均无误后对货物的数量、规格和货物外观进行验收,但该验收不意味着认可乙方货物的质量和功能达到甲方要求。乙方安装调试完成后,通知甲方对货物和系统进行最终验收。经甲方验收后认定符合本项目招标文件相关技术参数要求和本合同及附件约定的,由甲方出具书面报告认可,视为验收合格。

2、清理完现场环境且经甲方验收合格后,乙方向甲方交付货物及货物相关的资料包括但不限于产品说明等,书面交付手续办理完成方视为乙方完成交付。

九、售后服务

乙方应按招标文件要求及投标文件中的承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

十、违约条款

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求,甲方有权拒收,由此产生的一切费用由乙方负责;因货物更换而造成逾期交货,则按逾期交货处理,乙方应向甲方每天支付合同标的总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备,应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款,应向乙方支付本合同标的总额日千分之五的违约金。

十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,各方互不承担责任,并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,可由各方协商解决。

十二、争议的解决方式

本合同所发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十三、其他条款

- 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 2、本合同一式肆份,其中甲方贰份,乙方贰份,具同等法律效力。
- 3、本项目合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,解释的顺序除有特别说明外,以文件生成时间在后的为准。
- 4、本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。



甲方：郑州市金水区民政局

名称：（印章）

全权代表（签字）：

王鹏博

地址：郑州市金水区普庆路69号

邮政编码：450000

电话：0371-58579000

开户银行：郑州银行天明路支行

开户银行账号：93801830150000100

社会信用代码：1141010500527924XW



乙方：北京中康养科技有限公司

名称：（印章）

全权代表（签字）：

周标

地址：北京市海淀区海淀北二街6号14层1411

邮政编码：100086

电话：010-62683713

开户银行：中国光大银行股份有限公司郑州

花园路支行

开户银行账号：79930188000210917

社会信用代码：91110108MA002QGL2W