

政府采购合同书

项目名称：尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目

招标采购文件编号：尉财公开采购 2025-37

甲方：尉氏县公安局

乙方：经营帮科技（河南）有限公司



签订时间：2025 年 11 月 26 日



合同主要条款

招标人（甲方）：尉氏县公安局

中标人（乙方）：经营帮科技（河南）有限公司

甲、乙双方根据尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目招标文件及其他文件，采购单位与中标人签订采购项目供货合同，经双方协商一致，达成以下协议：

一、本次中标的尉氏县公安局执法办案管理中心智能化设备采购项目采购承包范围、货物质量、报价等说明：

根据招标文件及其补充文件、成交供应商的投标响应文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定，业主、中标人双方就本协议的协商，本项目报价（清单附后）为项目采购在协议有效期内的总报价。

大写人民币：贰佰陆拾壹万元整

小写人民币：¥2610000 元

二、供应货物产品清单及质量要求：

1、产品清单（附后）

2、乙方对项目的质量必须符合招、投标文件的规定及与招标方签订的合同要求。

三、交货时间及地点

1、乙方在采购合同签订、接到甲方通知且现场具备入场条件后 60 个工作日内全部到货安装并调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算），供货前3个工作日乙方应提前与甲方联系；

2、乙方自定运输方式、自付费用并自担风险将合同标的送达甲方指定地点；

3、设备安装过程中的安装风险由乙方承担；



4、本项目价格包含设备费用及安装过程中所需的配套材料、安装施工和垃圾清运等费用。

四、甲方权利:

1、若质量不符合招、投标文件中的规定要求,甲方有权要求限期改正,拒不改正或改正后仍不能满足甲方使用的,甲方有权解除合同。

2、有权向尉氏县有关部门投诉。

3、有权享受乙方在该项目投标文件中承诺的一切质量要求、处罚办法等各项条款所有的规定。

五、甲方义务:

1、应接受乙方合理的建议;

2、应妥善保管所有单据,随时接受有关部门检查。

3、按照合同约定付款。

六、乙方权利:

1、有权拒绝甲方提出除合同规定及服务承诺以外的要求;

2、在没有违约的情况下不能终止合同。

七、乙方义务:

1、按本合同和招标文件约定按时供应货物,并履行投标文件中承诺的一切质量要求、处罚办法等各项条款所有的规定;

2、必须保证遵守合同,承诺按时交货;

3、必须保管好所有单据,随时接受有关部门的检查;

4、必须接受采购单位和相关部门的监督管理,遵守合同中规定的一切承诺。

八、付款方式:

1、本合同总价款为人民币2610000元(大写:贰佰陆拾壹万元整)。



2、付款安排如下：

(1) 到货款：货物送达甲方指定地点后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的50%。

(2) 验收款：项目全部安装、调试完毕，经甲方验收合格并出具验收报告后7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的100%。

3、乙方收款信息：

公司名称：经营帮科技（河南）有限公司

开户行：中国银行股份有限公司郑州华夏大道支行

账号： 253373965699

九、售后服务

乙方承诺提供6年免费保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。并为本工程提供优质的服务，做到精心设计、施工、质量保修，包括提供与原设备系统相配套的原生产厂家的标准备件。

我公司提供的设备在采购人妥善保管和合理使用的条件下，如发生设备损坏，质保期内我公司负责无偿修理或更换。如因用户使用不当造成损坏，我公司有义务提供损坏的零部件的备件，并酌情收取费用；在质量保证期内，如果货物发生故障，我公司承诺4小时之内到达现场，调查故障原因并提供免费修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者免费更换有缺陷的材料，不得长时间影响正常运行，积极为采购人提供周到及时的技术服务。

十、违约责任：

1、乙方违约责任：

(1) 若乙方未能在合同约定的期限内交付货物并安装调试完毕，每逾期一天，乙方按照合同总金额的万分之五向甲方支付违约金；



(2) 若乙方在质保期内未能按照售后服务的承诺及时提供有效的售后服务，每逾期一天，乙方按照合同总价款的万分之五甲方支付违约金。

(3) 若乙方交付的货物质量不符合合同约定，应根据甲方的要求负责免费更换、修理，直至符合要求，免费更换或修理后仍不符合要求的，甲方有权解除合同。

(4) 因乙方原因导致合同解除的，乙方应返还已收取的款项，并赔偿因此给甲方造成的所有损失。

2、甲方违约责任：

(1) 若甲方无正当理由逾期支付货款，乙方有权暂停履行本合同项下义务或解除合同，甲方应支付乙方已交付货物的价款并赔偿乙方的直接损失。

(2) 本合同项下的“一切损失”均指直接损失，不包括间接损失、预期利益损失等。

十一、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，甲方有权书面通知乙方单方面终止合同：

- (1) 乙方明确表示或以行为表明将不履行合同主要义务的；
- (2) 乙方破产或无清偿能力的；
- (3) 乙方擅自更改投标价及服务承诺，且经甲方提出后未能纠正的；
- (4) 乙方在履行合同中存在弄虚作假行为，情节严重的；
- (5) 因乙方原因导致货物出现严重质量问题，且乙方在收到甲方通知后未能采取有效补救措施的；

本合同无论因何种原因终止，双方均应进行结算。甲方应在合同终止后【30】日内，向乙方支付已到货并安装完成部分的货物/服务的价款。

2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同并承担给乙方造成的直接损失；



3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

十二、合同期限：

本合同有效期自合同签订生效之日起至本次采购项目采购完毕，经有关部门验收合格六年的免费保修期过后自行终止。

十三、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向甲方所在地人民法院申请诉讼。

十四、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。与本合同不一致的以补充合同为准。

本合同一式肆份，招标人持有贰份，中标人持有贰份。

(以下无正文)

招标采购单位：尉氏县公安局

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

送达地址：

中标人：经营帮科技(河南)有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

送达地址：

2025 年 11 月 26 日



附件

序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
1	执法 办案 综合 管理 系统 服务 器	DS-VM C22R- U	1、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度可达 5 层；支持对分组虚拟机批量进行关闭、启动、重启、删除、迁移操作。 2、支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作； 3、支持虚拟机全量克隆，虚拟机克隆耗时 $\leq 1s$ ，且克隆前后虚拟机业务不中断，删除源虚拟机不影响克隆虚拟机的使用； 4、支持定时运维，自定义创建定时器，可设定按周/天/月的定时策略和按每 n 小时/每 n 天的时间策略。支持创建多种定时任务，包括对指定资源的开机、关机、重启、快照和备份； CPU: 2 颗 国产化 x86 架构处理器，单颗处理器 24 核心，主频 $\geq 2.2GHz$ ；内存: 256GB 硬盘控制器: SAS_HBA 卡， 存储: 系统盘 480G SSD $\times 2$ (RAID_1)；缓存加速盘 480G SSD $\times 2$ (JBOD)； 数据盘 4T 7, 2K SATA $\times 3$ (JBOD) PCIE 扩展: 最大支持 10 个 PCIE 扩展插槽 网口: 2 个千兆电口, 2 个万兆光口 5、质保期 6 年	套	1	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	98000	98000
2	行为 分析 服务 器	DS-IE101 6-03U/J	1、支持设置异常事件侦测区域，可设置为封闭正方形、长方形、三角形和多边形等区域，封闭多边形最多边数不少于 16 个，也可设置为一条具有方向的布控线； 2、支持不同用户按需可视化设置布防规则，包括异常事件	台	1	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	86500	86500



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			侦测报警种类、报警阈值、布防启动时间和撤防时间，并可按小时、日、周设定重复周期； 3、支持同时对 16 路视频流（分辨率 4096*2160、帧率 25fps、标准 H.264/标准 H265）进行智能分析； 4、支持分析单人审讯、攀高、被审讯人无人看管、睡岗、脱岗等异常行为分析，并将预警信息联动到平台； 5、支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并触发报警上传抓拍图片； 6、支持对单台设备或者集群内 GPU 芯片的使用及运行状态进行检查，出现异常时进行提醒； 7、支持单个任务 16 个检测规则配置； 8、质保期 6 年					
3	校时服务器	DS-VEN11 L-NTP	处理器：ARM 处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP 同步精度毫秒级； 内存：128M 授时容量：500 次/每秒（默认 NTP1~2 端口绑定，实现网口高可用） 授时精度：≤1ms 授时频段：北斗：1561.098±2.046MHz 接口：2 个 NTP 授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口， 位于机箱前部，支持网口绑定； 1 个 BD 天线接口：位于机箱后部； 1 个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部； 1 个 NTP 输入口（RJ45）：上级 NTP 设备输入使用，位于机箱前部； 1 个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面； 1 个 1PPS 输出口：支持 1 路 1PPS 时间输出设备上电或	台	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	9500	9500



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			重启后, 系统自启校时服务 支持 BD 模式对待授时设备进行授时 支持对监控设备 (DVR、NVR、网络摄像机)、服务器进行授时支持双机心跳监测互备功能 支持上级 NTP 设备输入级联 可通过 WEB 管理对 NTP 时钟进行配置管理支持 NTP 告警记录和日志信息查询导出 质保期 6 年					
4	NTP 天线	NTP 30m 天线包	NTP 30 米天线	根	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	760	760
5	视频存储主机	DS-A70336R-ACVS	DS-A70336R-ACVS 4U 36 盘位, 机架式网络存储设备 CPU: 64 位多核处理器; 内存: 8GB; 硬盘: 36 个 SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 满配 8TB 企业级硬盘; 接口: 2 个千兆数据网口, 1 个千兆管理口 电源: 1+1 冗余电源, 单电源 800W; 设备内置视频云存储软件 (含授权); 支持视音频流直存和图片直存; 支持 600Mbps 接入带宽 (300 路 2Mbps); 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议; 云存储系统支持单机/集群化部署, 对外提供唯一 IP 的存储服务; 支持云存储节点在线无缝扩容, 容量和性能线性增长; 支持云存储节点之间容量及业务负载均衡; 云存储系统提供虚拟化资源池, 支持按周期覆盖、容量覆盖、不覆盖等多种存储模式;	台	2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	129600	259200



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			云存储系统具备纠删码数据保护技术，保障数据完整性，支持超损回放； 质保期 6 年					
6	执法 办案 综合 管理 平台	Infovisi on Interrog ation-PS	（一）执法规范化流程 1、办案民警带涉案人员进入办案区可进行入区登记，填写涉案人员信息、填写办案信息、可进行办案民警签字和管理员签字；如果已经填写了预约登记信息，则可以直接进行预约签到，自动带出预约登记的信息。若办案民警需要带涉案人员临时出区，则可进行临时出区登记，填写临时出区原由，并可进行管理员签字确认；针对临时出区回区的涉案人员，可直接选择人员后进行回区登记，无需再次填写涉案人员信息。办案结束后，可对涉案人员进行最终出区登记，填写最终出区原由、可进行管理员签字确认。同时可进行流程管控，如果未进行临时出区/最终出区申请审批，则无法提交临时出区/最终出区登记。如果涉案人员有未处理的随身物品，则无法提交最终出区登记。 2、办案民警将违法犯罪嫌疑人带至办案区后，应当对其人身及携带的物品进行安全检查。民警可根据其自述情况，登记其是否有既往病史、是否饮酒、是否有传染性疾病等，同时可根据实际检查情况，记录其体表是否有伤痕、是否饮酒等，可以对其身体部位进行标记和拍照留痕，可进行电子签名确认。 3、支持通过人身检查终端离线对涉案人员人身检查信息进行登 记、拍照和签名，联网后可上传涉案人员人身检查信息至平台。 4、涉案人员进入办案区后，民警可对其随身携带的物品进行登记、拍照、分配柜格、入柜保管，可进行电子签名捺印，最终可生成随身物品保管清单。	套	1	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	235800	235800



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			5、涉案人员最终出区时，可对其随身物品进行归还、代领、扣押、代保管、邮寄或移交处理，可进行拍照和电子签名捺印。平台可展示储物柜柜格使用情况，可远程控制打开柜格。针对人脸储物柜，涉案人员可直接通过人脸认证打开柜格。 6、民警可通过毒检登记终端登记涉案人员吸毒检测信息、抓拍吸毒检测照片（户籍证明照片、检测结果照片、指认检测结果照片、被检测人员手持结果照片）、打印标签、预览打印吸毒检测报告（现场检测报告、尿液提取笔录、尿液照片），进行电子签名捺印。 7、支持办案区概况展示，包括在区涉案人数、候问人数、讯问人数、在区民警数、临时出区人数、总涉案人数。可以卡片形式展示各候问室状态，包括候问室名称、候问室类型、可容纳总人数、当前室内人数、还可容纳人数。可查看候问室实时视频，可查看候问室当前关押人员信息。可手动分配/带离涉案人员。候问室分配时可对同案羁押、男女混押、未成年人和成年人混押情况进行提醒。 8、支持办案区概况展示，包括在区涉案人数、讯（询）问人数、候问人数、临时出区人数，支持讯（询）问房间状态展示，包括房间总数、空闲数、已分配数、审讯中数。支持卡片形式展示房间状态：房间空闲时，支持展示房间名称，支持分配涉案人员；房间已分配时，支持展示房间名称、分配时间、审讯人、审讯对象，支持区县分配；房间审讯中时，支持展示房间名称、审讯开始时间、审讯人、审讯对象。 9、支持候问室名称显示；支持候问室状态显示，包括当前房间人数、剩余可容纳人数及显示关押的人员姓名、照片、性别、年龄、主办民警、案件；支持涉案人员刷脸自动带					



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			入/带出房间；支持民警刷脸手动带入/带出涉案人员； 10、支持审讯室名称显示；支持审讯室状态显示，包括空闲中、已分配（显示办案人员、审讯对象、案件、分配时间）、审讯中（显示办案人员、审讯对象、案件、审讯开始时间）；在分配状态下，支持办案民警刷脸开始审讯，在审讯状态下，支持办案民警刷脸结束审讯； （二）审讯应用 1、支持在本地审讯界面查看讯询问房间信息，包括房间名称、状态、审讯案件名称、审讯对象姓名、办案人员姓名、审讯时长、房间实时视频；支持按办案区、房间状态、房间名称检索本地审讯房间信息； 2、支持本地审讯时通过审讯主机将审讯信息刻录至光盘，包括案件信息、笔录信息、讯问录像； 3、支持本地审讯时通过刻录打印一体机，打印光盘封面，刻录审讯信息（案件信息、笔录信息、讯问录像）至光盘；支持对光盘内容提取密码的设置； 4、支持本地审讯时启动笔录客户端，进行审讯笔录操作； 5、支持按刻录打印一体机任务名称、刻录时间段、刻录状态检索刻录任务；支持查看刻录任务详情，包括基本信息、刻录进度、错误信息、光盘信息； 6、支持通过案件名称、案件编号、审讯对象、审讯类型、审讯地点、审讯开始时间对审讯记录进行检索； 7、支持查看审讯记录详情，包括案件名称、案件编号、承办人、审讯地点、被讯问对象、审讯时间等信息； 8、支持对审讯过程录像进行播放并控制（快放、慢放、随机播放、全屏、暂停、音量调节等）、下载操作；支持对审讯笔录进行下载和在线浏览操作；支持在审讯记录页面对审讯过程录像、笔录、附件、案件信息进行打包光盘刻录；					



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			9、支持讯问笔录、录像同步滚动播放；支持展示审讯过程中的重点标记信息、并可通过点击该标记将录像和笔录定位至标记创建时刻进行播放；支持在录像回放进度条展示重点标记位置与内容，实现重点标记与录像的双向定位； （三）远程指挥 1、在讯(询)问过程中，指挥室内的指挥人员向办案人员发出语音指令，指导讯(询)问。 2、在讯(询)问过程中，指挥人员向办案人员发出文字指令。当接收到指挥人员命令时办案人员可通过文字方式回复，防止被讯(询)问人听到交流信息。 3、在指挥过程中，指挥人员可与办案人员资料互通，将佐证资料、相关说明文件等资料传输给办案人员。 4、支持多人群组讨论指挥功能，支持在群组内进行文字交流和文件传输。 5、支持办案过程中，指挥室人员查看讯(询)问笔录 6、支持调取房间内容各类型（画中画、全景、被询问人特写、办案人特写）的监控画面并支持监听声音。 7、支持指挥人员对指挥相机进行画面切换（面部特写、书写画面、初始化画面）、画面旋转（90°、180°、270°）、云台控制、3D 放大、速率调节。 （五）人员定位基础应用 1、支持卡片展示所有在区人员信息，包括头像、姓名、证件号、停留时长，并支持根据姓名、证件号、人员类型等快速搜索； 2、支持展示办案场所地图并支持放大、缩小、还原； 3、支持展示地图上配置的监控点，并支持预览监控点视频； 4、支持人员变动弹窗提醒，包括人员进入、离开，并支持语音播报；					



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)
			5、支持展示所有出入区人员列表，包括人员姓名、性别、证件类型、证件号、出生年月、人员类型、进入时间、离开时间。 6、支持查看人员历史轨迹，展示人员经过的所有区域、进入该区域的时间及停留时长，展示人员在地图上的行动轨迹；支持轨迹和视频同步回放。 7、支持将人员所有的历史轨迹视频下载到本地。 8、支持将人员历史轨迹视频备份到对象存储，做长久保存；支持轨迹视频拼接合并。 （六）门禁管理 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组； 2、支持按时段配置门的常开常闭状态； 3、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 4、支持查询人员出入事件和设备事件； 5、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； （七）视频监控应用 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭 3、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 4、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；				



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			5、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 6、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 7、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 8、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 9、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 质保期 6 年					
7	人员定位模块	Infovision_IPS_LTReID	1、实时定位 支持卡片展示所有在区人员信息，包括头像、姓名、证件号、停留时长，并支持根据姓名、证件号、人员类型等快速搜索； 支持展示办案场所地图并支持放大、缩小、还原； 支持接收 REID 无感人员定位数据，经分析处理后展示在区人员位置信息；同时可查看人员所在位置视频； 支持展示地图上配置的监控点，并支持预览监控点视频； 支持人员变动弹窗提醒，包括人员进入、离开，并支持语音播报； 2、轨迹查询 支持展示所有出入区人员列表，包括人员姓名、性别、证件类型、证件号、出生年月、人员类型、进入时间、离开时间。	套	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	35000	35000



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			支持查看人员历史轨迹，展示人员经过的所有区域、进入该区域的时间及停留时长，展示人员在地图上的行动轨迹；支持轨迹和视频同步回放。 3、轨迹下载 支持将人员所有的历史轨迹视频下载到本地。 4、轨迹备份 支持将人员历史轨迹视频备份到对象存储，做长久保存；支持轨迹视频拼接合并。 1、配置 1 颗国产化 x86 架构处理器，16 核心，32 线程，主频 2.2GHz；内存 128GB DDR4，配置工业级智能分析卡，硬盘：480G SSD*2（系统）+ 2T SATA； 2、支持合并同一人在不同 IPC 的运动轨迹，可查询指定人员在指定时间、区域的轨迹信息； 3、支持不少于 30 万条人员轨迹信息存储，支持存储 30 天轨迹信息； 4、支持人员进出指定区域事件检测、存储和查询； 5、支持不少于 2500 条/秒的轨迹数据入库； 6、支持 30 万张人脸布控报警 7、支持识别人脸，支持检出性别、年龄段、表情、是否戴眼镜、是否微笑、是否戴口罩； 8、支持 16 个名单库，可分别进行管理，每个库可设置不同发报警阈值；最大支持 100 万静态名单库存储，支持创建、删除、查看、布控名单库； 9、支持 200 万人脸抓拍信息存储； 10、支持人脸评分过滤功能，可设置人脸评分阈值，过滤低评分人脸； 11、支持导入坐标地图，支持坐标地图信息修改，支持在					



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			坐标地 图上同时展示多人轨迹; 12、质保期 6 年					
8	轨迹挖掘服务器	DS-IP2801-A4U/PL	1、配置 1 颗国产化 x86 架构处理器, 16 核心, 32 线程, 主频 2.2GHz; 内存 128GB DDR4, 配置工业级智能分析卡, 硬盘: 480G SSD*2 (系统) + 2T SATA ; 2、支持合并同一人在不同 IPC 的运动轨迹, 可查询指定人员在指定时间、区域的轨迹信息; 3、支持不少于 30 万条人员轨迹信息存储, 支持存储 30 天轨迹信息; 4、支持人员进出指定区域事件检测、存储和查询; 5、支持不少于 2500 条/秒的轨迹数据入库; 6、支持 30 万张人脸布控报警 7、支持识别人脸, 支持检出性别、年龄段、表情、是否戴眼镜、是否微笑、是否戴口罩; 8、支持 16 个名单库, 可分别进行管理, 每个库可设置不同发报警阈值; 最大支持 100 万静态名单库存储, 支持创建、删除、查看、布控名单库; 9、支持 200 万人脸抓拍信息存储; 10、支持人脸评分过滤功能, 可设置人脸评分阈值, 过滤低评分人脸; 11、支持导入坐标地图, 支持坐标地图信息修改, 支持在坐标地图上同时展示多人轨迹; 12、质保期 6 年	台	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	171200	171200
9	视频定位	DS-2XD814ZFBA-DJ	具有 400 万像素 CMOS 传感器。 具有 1/1.8"靶面尺寸。	台	43	杭州海康威视数字技术股份	3500	150500



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
	摄像机		内置 GPU 芯片。 最低照度彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx。 红外补光距离 60 米。 设备水平中心分辨率 1500TVL。 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。 需支持四码流技术，主码流分辨率 2560x1440@25fps，子码流 704x576@25fps，第三码流 1920x1080@25fps，第四码流 704x576@25fps。 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 支持行人位置分析功能，可实时分析监控区域内的行人的 3D 位置信息。当检测到目标时，可在预览画面中实时框选出目标的位置及大小，支持在抓图、录像中叠加规则和目标信息。 行人抓拍准确率不小于 99% 具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压 50kPa 环境下正常工作。 支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 14、质保期 6 年			有限公司		
10	地图模块	Infovision_IPS_L TNUM	根据办案区 CAD 图进行 2.5D 地图定制	套	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	35000	35000
11	数据采集模块	Customized-Development	根据办案区 CAD 图纸进行建模、视频定位标定等数据采集	套	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	20000	20000



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
12	人脸 门禁 一体机	DS-K1T6Z FBA-DJ	1、嵌入式 Linux 操作系统，7 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 600*1024； 2、采用宽动态 200 万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式； 3、存储容量：本地支持 10000 人脸库、50000 张卡，15 万条事件记录； 4、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）、3.5mm 音频输出接口*1； 5、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频录像，编码格式 H.264； 6、认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”信息，可配置是否显示； 7、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 8、门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 9、组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 10、多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 11、事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件	台	15	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	2360	35400



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			在与平台连接后会重新上传; 12、质保期 6 年					
13	候问/ 讯问 管控 终端	DS-KD940 3-DJ	1、8 英寸 IPS 触摸屏, 分辨率 1280*800, 金属边框及玻璃面板; 2、设备采用深度学习算法, 支持 20000 人脸库, 识别距离: 0.3-4m。人脸比对时间 $\leq 0.2s$ /人, 人脸验证准确率 $\geq 99\%$, 支持活体检测; 3、采用星光级图像传感器, 无需白光补光灯, 支持红外自动补光, 在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响; 4、屏下刷卡, 隐藏式刷卡设计, 支持 13.56MHz Mifare 卡、CPU 序列号识别; 5、支出候问室名称显示; 支持候问室状态显示, 包括当前房间人数、剩余可容纳人数及显示关押的人员姓名、照片、性别、年龄、主办民警、案件; 支持涉案人员刷脸自动带入/带出房间; 支持民警刷脸手动带入/带出涉案人员; 6、支出审讯室名称显示; 支持审讯室状态显示, 包括空闲中、已分配 (显示办案人员、审讯对象、案件、分配时间)、审讯中 (显示办案人员、审讯对象、案件、审讯开始时间); 在分配状态下, 支持办案民警刷脸开始审讯, 在审讯状态下, 支持办案民警刷脸结束审讯; 7、内置全指向麦克风、扬声器, • 音质: 支持噪声抑制和回声消除处理 8、指纹容量 5000 枚, 合法卡数量: 100000 张 9、支持消防联动, 防拆、门磁检测, • IO 输入不低于 4 个, • IO 输出不低于 2 个, 具备门锁继电器。 10、质保期 6 年	台	17	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	4600	78200
14	电源 模块	DS-K7M-A W50-1	输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出电流: 4.17A;	台	32	杭州海康威视 数字技术股份	200	6400



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			输出功率: 50W;			有限公司		
15	单门 磁力 锁	DS-K4H25 0PSC	1、锁体主体颜色为: 氧化银。 2、最大静态直线拉力: 280kg $\pm$ 5%; 3、断电开锁, 满足消防要求; 4、具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 5、支持锁状态侦测信号 (门磁) 输出: NO/NC/COM 接点; 6、工作电压: 12V/500mA 或 24V/250mA; 7、锁体尺寸: 长 240*宽 48.8*厚 27.5(mm); 8、吸板尺寸: 长 180*宽 38.8*高 13(mm);	把	25	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	410	10250
16	单门 磁力 锁支 架	DS-K4H25 0PSC-LZ	高强铝合金, 表面喷沙, 颜色为氧化银。外壳处理: 阳极 硬化电镀处理 适用门型: 木门、金属门 开门方式: 90 度内开式门	个	25	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	190	4750
17	双门 磁力 锁	DS-K4H25 0PDC	1、锁体主体颜色为: 氧化银。 2、最大静态直线拉力: 280kg $\pm$ 5%*2; 3、断电开锁, 满足消防要求; 4、具有电锁状态指示灯 (红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 5、支持锁状态侦测信号 (门磁) 输出: NO/NC/COM 接点; 6、工作电压: 12V/1040mA 或 24V/520mA; 7、锁体尺寸: 长 480*宽 48.8*厚 27.5(mm); 8、吸板尺寸: 长 180*宽 38.8*高 13(mm);	把	4	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	1200	4800
18	双门 磁力 锁支 架	DS-K4H25 0PDC-LZ	高强铝合金, 表面喷沙, 颜色为氧化银。外壳处理: 阳极 硬化电镀处理 适用门型: 木门、金属门 开门方式: 90 度内开式门	个	4	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	280	1120



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
19	开门按钮	EB29	结构: 塑料面板; 性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 250V; 输出: 常开; 类型: 适合埋入式电器盒使用; 尺寸: 86*86mm, 安装后露出 13mm	个	25	杭州海康威视数字技术股份有限公司	40	1000
20	发卡/授权机	DS-K1F60 0ZFBA-DJ	1、3.97 英寸触摸显示屏, 屏幕分辨率 800*480; 2、采用 200 万双目摄像头, 有照片视频防假功能; 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入 (IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二三代身份证序列号)、身份证采集; 4、支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信; 5、支持在线采集, 通过网络协议或 USB 口对接到平台, 平台进行在线采集, 采集信息实时上传; 6、工作电压: DC12V/1.5A (含电源适配器);	台	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4550	4550
21	CPU 卡	DS-K7M11 2-C	感应频率 13.56MHZ; 容量为 8K byte; 主体材质: PVC; 标准白卡外形。 卡片尺寸: 85.5mm*54mm*0.9mm	张	50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	15	750
22	紧急按钮	DS-1T720 -C	1、86 盒面板紧急按钮面板式 2、防火 ABS 阻燃外壳 3、报警输出: 常开/常闭输出可选	个	16	杭州海康威视数字技术股份有限公司	20	320
23	声光报警器	DS-PS1-R	1、报警音量: 105dB at 30cm 2、内置水平仪, 便于辅助安装 3、支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换	个	17	杭州海康威视数字技术股份有限公司	100	1700
24	警号电源	DS-2FA12 10-DL	国标, 12V1A 输出, $\Phi 2.1$ 圆头, 桌面式, 输入 350mm, 输出 800mm 输入电压: AC170V~240V	个	17	杭州海康威视数字技术股份有限公司	50	850
25	对讲分机	DS-PEA10 3-C2-FN	1、铝合金氧化工艺面板, 内置 1080P 广角红外摄像机, 水平视角	台	13	杭州海康威视数字技术股份	1850	24050



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			86° ; 2、内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风, 支持通过有线网络和管理中心双向音频对讲; 3、支持紧急报警/业务咨询双按键 (双按键版本); 4、支持多种网络通信协议: TCP/IP、RTSP; 5、支持外接警灯警号; 6、防护等级: IP54 防暴等级: IK08 7、最大支持 256G Micro SD 卡存储 8、质保期 6 年			有限公司		
26	对讲主机	DS-PEA4H-10-JW	1、10.1 寸高清触摸屏 , 集成 200 万高清摄像头, 摄像头支持角度调节 2、支持通过 HDMI 和 VGA 接口扩展显示关联视频通道 3、支持最大 256G SD 卡, 支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流; 支持管理机本地 SD 卡存储的音视频文件回放 4、具备 4 路开关量输入, 4 路继电器输出, 支持 DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af) 供电 5、支持前端设备呼叫中心管理机时, 通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上; 6、支持多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话 7、管理机可对前端设备进行实时语音广播, 支持可分区域和分组广播, 支持不同信号触发不同语音播报 8、中心管理机在收到呼叫后可以自动接听该呼叫, 自动接听时间可配置 9、管理机可在空闲时间进入托管状态, 所有收到的呼叫均可转接给托管的管理机 10、支持外接 IPC, 并在中心管理机上显示 11、质保期 6 年	台	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6500	6500



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
27	全景 摄像机	DS-2CD27 4QJZF-DJ	400 万变焦星光半球型网络摄像机 最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 支持 Smart 侦测: 场景变更侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频陡升侦测, 音频陡降侦测 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 适应不同环境 支持: 1 路报警输入, 1 路报警输出 (输出最大支持 DC12 V, 30 mA), 1 路音频输入, 1 路音频输出 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达 30 m 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 最大图像尺寸: 2688 × 1520 调节角度: 水平: 0° ~355°, 垂直: 0° ~75°, 旋转: 0° ~355° 焦距&视场角: 2.7~12 mm: 水平视场角: 97° ~30°, 垂直视场角: 52° ~17°, 对角视场角: 114° ~34° 支持电动变焦 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB 1 个内置麦克风 防护: IP66, IK10 质保期 6 年	台	37	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	1250	46250
28	保真 全向 拾音	DS-52AQ2 04	灵敏度 -41±1dB 动态范围 ≥104dB 过载声压 ≥114dB 信噪比 ≥85dB 传输距离 1000 米 拾音范围 R=5 米 (1kHz@60dB SPL SN≥30dB) 频率响应	个	54	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	770	41580



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
	器		150Hz~20KHz (1kHz@85dB SPL) 失真度 ≤1% (1kHz@85dB SPL) 采样率 44.1k (AD/DA 处理器) 信号处理 数字音频处理器 音频算法 ANC 降噪算法 输出阻抗 600Ω (耳机驱动) 输出幅度 -6±2dB (1kHz@85B SPL) 保护电路 雷击保护、电源极性错接保护 质保期 6 年					
29	伤痕 抓拍 摄像机	DS-2UCSH 200-DJ	200 万 USB 电视摄像机 200 万 CMOS 图像清晰, 细腻, 最高分辨率达 1920 × 1080 低照度, 0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON) 支持自动电子增益功能, 亮度自适应内置麦克风, 拾音清晰 支持 Type-A 接口, 标准 USB2.0 协议, 免驱设计, 即插即用 质保期 6 年	台	1	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	3800	3800
30	手持 抓拍 终端	DS-MDP00 4-DJ	1、10.1 英寸电容触摸显示屏, 材质 IPS, 分辨率 1920x1200, 8 核心, 1.8GHz; 2、摄像机分辨率不低于 1300 万像素; 3、运行内存不低于 4GB, 存储空间不低于 64GB; 电池供电, 锂电池, 容量不低于 8800mAh; 4、支持显示所有在区涉案人员, 包括姓名、照片、证件号码、入区时间等; 5、支持人身检查登记, 登记自述情况、检查情况, 支持伤痕位置标记, 支持伤痕抓拍; 6、支持签字确认; 7、支持显示所有在区和已出区涉案人员, 包括姓名、照	台	1	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	5850	5850



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			片、入区时间等 8、支持查看人员历史检查记录,包括自述情况、检查情况、 伤痕位置标记、伤痕抓拍 9、支持检查记录过滤,过滤条件包括人员姓名、主办民警、 入区 时间等。 10、质保期 6 年					
31	特写 摄像机	DS-2CD27 4TXZF-DJ	400 万变焦星光半球型网络摄像机 最高分辨率可达 2688 × 1520 @25 fps, 在该分辨率下可 输出实时图像 支持 Smart 侦测: 场景变更侦测, 区域入侵侦测, 越界侦 测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品 拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移 动侦测, 音频异常侦 测, 音频陡升侦测, 音频陡降侦测 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 适应不同环境 支持: 1 路报警输入, 1 路报警输出 (输出最大支持 DC12 V, 30 mA), 1 路音频输入, 1 路音频输出 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可 达 30 m 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 最大图像尺寸: 2688 × 1520 调节角度: 水平: 0° ~355°, 垂直: 0° ~75°, 旋转: 0° ~355° 焦距&视场角: 2.7~12 mm: 水平视场角: 97° ~30°, 垂直视场角: 52° ~17°, 对角视场角: 114° ~34° 支持电动变焦 视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264	台	16	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	950	15200



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB 1 个内置麦克风 防护: IP66, IK10 质保期 6 年					
32	蓝光集中打印刻录一体机	DS-ALD4202BD2	二个 BD/DVD/CD 蓝光刻录机, 100 片光盘容量, USB 3.0 接口, 最高 4800dpi 喷墨打印, 100-240 VAC, 1 年维保 质保期 6 年	台	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	43700	43700
33	电子签名板	ESP370D	指纹签名板是一款将液晶显示屏(LCD)、电磁数位板与指纹仪整合到一起的产品, 配备无线无源压感笔, 为电子签名的书写提供原笔迹输入, 同时可以进行指纹采集。 手写笔无线无源, 无需电池, 无须维护。标配挂笔绳, 防止笔丢失。 手写板动态库同时提供签名轨迹的 x/y 坐标、压力、时间信息, 能够采集用户签名的轻重缓急, 形成用户签名的生物特征信息。	台	3	汉王科技股份有限公司	4000	12000
34	审讯刻录专用光盘	DS-1TGP100P/DVD	DVD +R 可打印光盘, 封面可打印单盘 4.7G 容量 速度: 1-16X 1 箱内含 2 桶, 每桶 50 片, 合计 100 片	箱	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	300	300
35	安检门	ISD-SMG3ZFBA-DJ	联网功能: 可以单机联网, 通过 web 端进行参数配置; 金属检测: 可检测到 1 元硬币大小的金属, 有效进行违规物品核验; 超低探测高度: 离地 3cm 以上的金属物体进入检测区域均	台	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	7530	7530



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			可报警。 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。7 寸 LCD 彩色液晶屏显示，可显示菜单、通过人数、金属报警人数等信息； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持 12 区位。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 质保期 6 年					
36	手持金属探测器	ISD-SMH002	外形尺寸：415mm*85mm*45mm 包装尺寸：425mm*101mm*50mm 工作电源：6F22ND 9V 电池(碱性电池、可充电电池) 灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm)	个	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	581	581
37	随身物品抓拍	DS-AYF203EIT	1、具备两个摄像头，主摄像头不低于 1000 万像素，支持手动对焦，副摄像头不低于 200 万像素，支持自动对焦，支持水平、上下旋转，可灵活调整拍摄角度； 2、产品高度≤400mm，立杆高度可调整，适应 A3 及以下的拍摄幅面； 3、扫描类型：支持证件、票据、文档、书籍、图片、立体实物、人脸照片的数据采集存档和动态展示； 4、扫描速度：≤1 秒； 5、感光元件：CMOS 传感器；符合 UVC 标准； 6、图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS 等，支持一键生成 PDF 文件； 7、接口类型：USB 2.0，支持外接电源 WDM Driver、VFWDriver、TWAIN 接口； 8、台架底板：支持不低于 2 个 USB 扩展口，底板应包含	台	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1840	1840



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			纸张、身份证刻度, 刻度采用颜色与底板颜色的色差较小, 且可以通过触摸区分; 9、质保期 6 年					
38	双面 随身 物品 寄存 柜-主 柜	WZGH-7ML -12BS	高 1900mm*宽 880mm*深 430mm, 12 格口。模 式: 双面柜 主机, 宽边 柜体颜色: 常规色: 黑色。箱门颜色: 常规色: 白色。 箱门尺寸: 高 280.8mm*宽 310mm*深 430mm 材质: 1.0mm 的 武钢优质冷轧板 以太网卡端口: 1×1000Mb 自适应 声卡: ALC662-VD0 声卡; 支持 2W/3W/5W(默认 3W)、8ohmW 喇叭其他接口配置: 1×VGA; 1×HDMI; 1×DVI; 4×485; 1×DC-IN1 ×RJ45; 1×Line-out; 1×Mic-IN; 1×SPI 等 供电配置: 自主设计线性稳压电源, 稳压性能好, 输出纹 波小电磁锁: 使用电压 12V 、电流 2A、响应时间小于 8ms 门锁控制板: 1T8851 带总线、30-40 个 I/O、内部 R/C 时 钟 开关电源: 12V/24V 质保期 6 年	台	1	福源科技有限 公司	49600	49600
39	小间 距 LED 大 屏、支 架	HY1.86	1. 像素点间距 1.86mm, 288906 点/m ² ; 支持 6 轴向精密微调, 从单元模块上下、左右、前后(X、 Y、Z 轴向), 均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微 调可选装外部调节方式, 无需拆卸外壳, 即可进行六向调 节, 可调精度± 0.01mm; 2、具有分时段或自动跟随环境照度变化的自动(≥2 的 10 次方级) 亮度调节功能, 色温恒定, 不随亮度变化; 支持 手动、自动、程控、软件任意调节(0-100%连续无灰度损失)	m ²	9.3	深圳市九洲光 电科技有限公 司	9650	89745



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			3、支持无级调节，可预设多种应用场景模式，可设置定时调节，支持配合光感探头，显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度； 4. 亮度均匀性 99.99% LMG<3%； 5. 对比度：对比度：>50000：1 动态对比度：>550000： 1 静态（暗室）对比度：>300000； 6. 色域覆盖率>130%NTSC； 7. LED 显示屏整屏/区域的像素失控率<1/10000000，盲点率 1/10000000，无连续失控点和常亮点； 8、平整度(箱体/模组)0.01mm；9、屏体表面无面罩设计，反光率<1%，反光系数<2； 10. 屏体支持 VR/AR/MR/XR 沉浸式虚拟显示功能； 11. 屏体具备智能节能功能，开启智能节电功能可比普通模式节能 65%以上； 12. 典型寿命值>500000h，平均失效无故障时间 MTBF>400000 小时，系统可用度≥0.9999999； 13. 亮度衰减率<1% 14. 抗震：抗震烈度等级 10 级 15. 阻燃(燃烧)试验：依据 GB/T5169.5-2008、GB/T2408-2008、 16. GB8624-2012 防火阻燃标准进行测试，显示屏应符合 CLASS 1 等级(防火等级相当于 A 级等)标准；防火等级达到 UL94V-0，具备防起火特性。 17. 蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、蓝光对眼睛的近紫外危害、红外辐射危害，皮肤热危害，宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值均符合 IEC/TR 62778-2014，无危害。					



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			18. 减少摩尔纹现象：可消除掉 95%以上的摩尔纹现象(特定环境及条件下可/100%完全消除)支持降低光强辐射，抑制摩尔纹； 18. 屏体观看舒适度满足 1 级 $0 \leq VIC0 < 1$ ，去除 100%紫外线，消除 80%摩尔纹； 盐雾 10 级； 19. 支持芯片级加密系统功能：信号加密传输，屏体控制器与屏体间信号加密传输，具有防信号远程窃密技术 屏体能效等级 ≥ 1 级，能源效率值 $> 50 \text{cd/W}$ ，在同一亮度下比常规 LED 显示屏模组峰值功率节能 30%以上； 漏光度： $< 0.01 \text{CD/m}^2$ (可选配挡光绒条完全消除屏体漏光)					
40	LED 视频控制器	V6	支持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI, 1 路选配 3G-SDI 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，。 支持设备间备份设置。 视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度 10240 像素， 最大高度 8192 像素。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 支持 HDMI 伴随音频输入，支持 3.5mm 音频独立输入输出 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。	台	1	西安诺瓦星云科技股份有限公司	7240	7240
41	包边装饰、辅材	定制	部位：小间距屏幕装修包边 材质、规格：满足设计及使用功能要求	m^2	9.97	深圳市九洲光电科技有限公司	1200	11964



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
42	审讯 主机	DS-8104S HFHL-K4	1、6 个 SATA 接口、3 个 VGA 接口、4 个 HDMI 接口、1 个 RS-232 接口、4 个 RS485 接口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8 个报警输入、4 个报警输出接口、4 个音频 RCA 接口 2、支持网络、HDMI、VGA 信号接入，插拔后不需要重启设备； 3、采用 H.264 或 H.265 压缩技术，画中画通道分辨率可达 2K，单画面通道分辨率可达 1920x1080 4、支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项。 5、片头信息叠加，支持案件编号、案件名称、自定义信息等自动生成片头叠加于视频画面 6、采用 7 寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等；可完成一键刻录，参数配置等操作。 7、支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，刻录时间可选 1 至 12 小时 8、支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不丢失 9、光盘加密功能，支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝。 10、余量提醒，支持数据存储余量不足提醒，当数据余量	台	12	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	18900	226800



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			不足 30min, 10min, 5min 时提醒 11、长时间审讯提醒功能, 当审讯时间达到 11.5 小时和 12 小时进行提醒。 12、具备电源、刻录、打点、切换按钮, 支持一键式开始/结束审讯, 切换画面, 打点 (重点标记) 13、主机标配 1 块 4T 的硬盘; 14、支持对视频质量实时检测分析, 包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。可设置阈值, 超过阈值可联动报警弹窗、声音警告; 15、支持启用无声通道, 可对无声音权限的人员传输屏蔽声音的视频; 16、质保期 6 年					
43	温湿度显示屏	DS-52ED300-TH	1、具有 1 个支持 POE 功能的 RJ45 网络接口、1 个 RS-485 接口、 1 路报警输入接口、1 路报警输出接口; 2、支持摄像机接入, 支持对接入的网络摄像机进行重新编码, 可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式, 并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息; 3、支持 LED 显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息; 4、支持 LED 显示实时温度、湿度等环境信息; 温度显示范围: -19℃~99℃; 湿度显示范围: 0%~99%; 5、支持屏幕亮度调节, 支持温度、湿度实时检测;	块	13	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1800	23400
44	硬盘	ST4000HKVS002	4TB, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口转速: 5400RPM 缓存: 256MB 24×7 全天候高效稳定运行	块	15	杭州海康威视数字技术股份有限公司	980	14700



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			质保期 6 年					
45	示证屏	DS-D5543 F3-1V0	1、43 寸监视器, 分辨率 1080P 2、输入接口: HDMI 1.4 × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1	台	13	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	2850	37050
46	打印机	1188A	A4 黑白打印/复印/扫描多功能一体机 首页输出: 8.3 秒(A4, 就绪模式)/18 秒(A4, 睡眠模式); 月打印负荷: 最高 10000 页, 打印精度: 最佳模式: 高达 1200x1200dpi;打印语言: GDI(基于主机语言); 打印速度: 20 页/分钟; 显示屏: 双行液晶显示屏, 12 个按钮, LED 指示灯; 处理器速度: 600 MHz; 内存: 128MB; 纸张处理: 进纸盒: 150 页; 出纸盒: 100 页; 介质重量: 60~163 克/平方米; 复印速度: 正常模式、A4: 高达 20 份/分钟; 首页复印输出时间黑白(A4): 仅 8.9 秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 最快 17 秒; 复印缩小/放大设置: 25% 到 400%; 复印量(最大): 高达 99 份; 扫描类型: 平板; 硬件: 高达 4,800x4,800dpi; 光学分辨率: 高达 600x600dpi; 增强: 高达 4,800x4,800dpi; 最大扫描尺寸: 216x297 毫米; 灰度级: 256; 位深: 8 位(黑白); 16 位(彩色); 接口: 高速 USB 2.0 端口;	台	15	惠普贸易(上海)有限公司	1550	23250
47	操作电脑	DS-AXF14 2P	CPU: i5-12400(6 核/2.5GHz); 6 核 12 线程 内存: 8GB, 3200MHz 频率, 最大支持 64 GB 内存; 固态硬盘: 1 个 256G SSD 机械硬盘: 无 扩展接口: 支持 4 个 SATA 接口, 1 个 M.2 接口, 1 个 PCIE×16 插槽, 1 个 PCIE×1 插槽, 10 个 USB 接口, 其中 4 个 USB3.0 显示器: 21.5 英寸, 分辨率 1920x1080, 刷新率 60HZ	台	20	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	5650	113000



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			显卡：独立显卡型号 R7 430，显存容量 2GB，独立显卡接口 1 个 HDMI，1 个 VGA 光驱/键鼠：默认不带光驱，含 USB 有线键鼠操作系统：Windows10 Home（激活） 电源：200W；机箱大小：11L 质保期 6 年					
48	小间距 LED 大屏、 支架	HY1.86	1. 像素点间距 1.86mm，288906 点/m ² ； 支持 6 轴向精密微调，从单元模块上下、左右、前后(X、Y、Z 轴向)，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调可选装外部调节方式，无需拆卸外壳，即可进行六向调节，可调精度± 0.01mm； 2、具有分时段或自动跟随环境照度变化的自动(≥2 的 10 次方级) 亮度调节功能，色温恒定，不随亮度变化；支持手动、自动、程控、软件任意调节(0-100%连续无灰度损失) 3、支持无级调节，可预设多种应用场景模式，可设置定时调节，支持配合光感探头，显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度； 4. 亮度均匀性 99.99% LMG<3%； 5. 对比度：对比度：>50000：1 动态对比度：>550000：1 静态（暗室）对比度：>300000； 6. 色域覆盖率>130%NTSC； 7. LED 显示屏整屏/区域的像素失控率<1/10000000，盲点率 1/10000000，无连续失控点和常亮点； 8、平整度(箱体/模组)0.01mm；9、屏体表面无面罩设计，反光率<1%，反光系数<2； 10. 屏体支持 VR/AR/MR/XR 沉浸式虚拟显示功能； 11. 屏体具备智能节能功能，开启智能节电功能可比普通模	m ²	10	深圳市九洲光电科技有限公司	9650	96500



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			式节能 65%以上; 12. 典型寿命值>500000h, 平均失效无故障时间 MTBF>400000 小时, 系统可用度≥0.9999999; 13. 亮度衰减率<1% 14. 抗震: 抗震烈度等级 10 级 15. 阻燃(燃烧)试验: 依据 GB/T5169.5-2008、GB/T2408-2008、 16. GB8624-2012 防火阻燃标准进行测试, 显示屏应符合 CLASS 1 等级(防火等级相当于 A 级等)标准; 防火等级达到 UL94V-0, 具备防起火特性。 17. 蓝光安全: 蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、蓝光对眼睛的近紫外危害、红外辐射危害, 皮肤热危害, 宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值均符合 IEC/TR 62778-2014, 无危害。 18. 减少摩尔纹现象: 可消除掉 95%以上的摩尔纹现象(特定环境及条件下可/100%完全消除)支持降低光强辐射, 抑制摩尔纹; 18. 屏体观看舒适度满足 1 级 $0 \leq VIC0 < 1$, 去除 100%紫外线, 消除 80%摩尔纹; 盐雾 10 级; 19. 支持芯片级加密系统功能: 信号加密传输, 屏体控制器与屏体间信号加密传输, 具有防信号远程窃密技术 屏体能效等级≥1 级, 能源效率值>50cd/W, 在同一亮度下比常规 LED 显示屏模组峰值功率节能 30%以上; 漏光度: <0.01CD/m2(可选配挡光绒条完全消除屏体漏光)					
49	LED 视频控制器	V6	支持常见的视频接口, 包括 2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI, 1 路选配 3G-SDI 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 支持快捷配屏和高级配屏功能。	台	1	西安诺瓦星云科技股份有限公司	7240	7240



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，。 支持设备间备份设置。 视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度 10240 像素， 最大高度 8192 像素。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 支持 HDMI 伴随音频输入，支持 3.5mm 音频独立输入输出 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。					
50	包边 装饰、 辅材	定制	部位:小间距屏幕装修包边 材质、规格:满足设计及使用功能要求	m²	10.7	深圳市九洲光电科技有限公司	1200	12840
51	UPS 电源 主机	DS-IUH33 20L-K/TJ	1、主机容量 20KVA，采用独立的数字化 DSP 控制，三电平 逆变技术。2、输入功率因数高达 0.99，输入谐波电流小于 3%。 3、为满足后期扩容需求，支持 4 台并机，共用电池组。 4、为延长 UPS 使用寿命，采用独立风道设计，风扇应安装在 机器前端，提高进风量。5、输出可承受 100%之三相不平衡负载， 在负载任一相缺相下，系统可继续运转，增加使用方便性。 6、为保证 UPS 产品的高效节能、绿色环保，UPS 输入功率因数 高达 0.99，整机效率>95%。 7. 蓄电池标称电压±180-±300VDC (30-50 节 12V) 可调节功能， 以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本。 8. UPS 标配电池冷启动功能，以便在无市电情况下可启动	台	1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	18500	18500



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			UPS 供电, 提高 UPS 使用条件, 验收时支持现场验证。 9、UPS 具备电池单体浮充电压、均充电压、放电终止电压最高和最低点可设置功能, 电池组最大充电电流、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能, 并可根据设置的值实现告警。10、具有独立控制系统, 显示面板采用 4.3 寸 LCD 全触摸液晶显示屏, 中文英文可切换。采用图形化界面显示, 内容至少包括: 主路电压/电流/频率/功因, 输出电压/电流/功率/负载率, 电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率, 运行状态, 告警信息等。 11. 通信系统: 系统配置标准 RS485 通信接口, 提供开放的通信协议及配套软件, 并具备并机、LBS、远程通讯等接口, 以便后续系统监控及扩容需求。 12、UPS 系统需具有黑匣子功能, 全面监控机器关键部分参数, 实现故障可控可管。13、所有电路板均需要采用三防工艺, 确保在低恶劣环境下的使用寿命。 14、为便于操作和维护, UPS 主机配置输入、旁路、输出、维修旁路开关。15、设备符合电信设备抗地震性能认证实施规则中 9 烈度要求 16、UPS 厂家应具备控制软件自主知识产权。 17、质保期 6 年					
52	UPS 电池	DS-IUHB1 2100-M	当蓄电池环境温度在-15℃~45℃条件下, 其性能指标满足正常使用要求。 单个蓄电池电压为 12V, 容量为 100AH 蓄电池在环境温度 20℃时的浮充运行寿命 10 年。 阻燃性能: 蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合 GB/T2408-2008 中第 8. 3.2 条 FH-1 (水 平级) 和第 9. 3.2 条 FV-0 (垂直级) 的要求。 气密性: 应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶,	只	32	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	950	30400



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			压力释放后壳体无残余变形。 蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 大电流放电：以 30I₁₀。放电 3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。 容量保存率：蓄电池静置 28 天后，容量保存率不低于该电池实际容量的 98%。 蓄电池的密封反应效率不低于 98%。 防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力和闭阀压力应满足以下要求：开阀压力：16~18；闭阀压力：14~15。耐过充电能力：完全充电的蓄电池以 0.3I₁₀ (A) 电流再充电 160h，过充完毕后静置 1h，其外观应无明显变形和渗液。 电池开路电压均衡性应满足最高与最低差值≤18mV。进入浮充状态 24h 后端电压差不超过 9mV。进入放电状态后端电压差值≤ 0.14V。 电池间连接电压降：5.5 I₁₀ 放电条件下，△U 应≤4.7mV。 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。 采用封口剂蓄电池，在温度-30℃~+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 热失控敏感性：在 (25 ± 5)℃环境中，以 (2.45±0.1)V / 单体的恒定电压（不限流）连续充电 168h，应满足以下要求：（1）蓄电池表面（端子部位）温度应≤30℃；（2）每 24h 的电流增长率应≤42%。 蓄电池过度放电后，容量恢复值应≥99%。 低温敏感性：低温敏感性试验结束后，10h 率容量应 0.9C₁₀，外观应无破裂、过度膨胀，槽盖应无分离现象。					



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			再充电性能：蓄电池恒压充电 24h 后的在充电能力因素 Rbf24h ≥91%。 容量一致性：同组蓄电池 10h 率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1%。 电池需满足 8、9 烈度抗震要求。					
53	电池柜	DS-IUHA3 2X100-C	颜色：黑色 可以放置 32 只 120AH 电池	套	1	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	3200	3200
54	UPS 辅材 及安 装调 试	定制	电池连接线缆：32 根及直流线、输入输出电缆、安装调试等。	套	1	国产	9000	9000
55	半球 摄像 机	DS-2CD27 4BQZF-DJ	传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 最大图像尺寸：2688 × 1520 调节角度：水平：0° ~355°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~355° 焦距&视场角：2.7~12 mm：水平视场角：97° ~30°，垂直视场角：52° ~17°，对角视场角：114° ~34° 支持电动变焦 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 宽动态：120 dB 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口	台	15	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	950	14250



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB 音频: 1 路输入 (Line in), 最大输入幅值: 3.3 Vpp, 输入阻抗: 4.7 k Ω , 接口类型: 非平衡 1 路输出 (Line out), 最大输出幅值: 3.3 Vpp, 输出阻抗: 100 Ω , 接口类型: 非平衡 1 个内置麦克风 报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA) 复位: 支持 防护: IP66, IK10					
56	24 口 POE 交 换机	RG-S2906 -24GT4MS -P-L	1. 固化 10/100/1000M 以太网电口 24 个, 1000M/2.5G SFP 千兆光接口 4 个; 交换容量 336G, 包转发率 51Mpps; 支持 POE 和 POE+, 同时可 POE 供电端口 24 个, POE 最大输出功率 370W, PoE 满载下整机最大功耗 403W; 支持 SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web; 5. 要求所投产品端口浪涌抗扰度 $\geq$ 10KV (即具备 10KV 的防雷能力); 支持生成树协议 STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w) 和 MSTP(IEEE 802.1s), 完全保证快速收敛, 提高容错能力, 保证网络的稳定运行和链路的负载均衡, 合理使用网络通道, 提供冗余链路利用率; 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行, 要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05; 配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现, 并以图形化形式呈现; 符合国家低碳环保等政策要求, 支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE	台	15	锐捷网络股份有限公司	2790	41850



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			节能技术; 10、质保期 6 年					
57	24 口 汇聚 交换机	RG-S2910 -24GT4SF P-P-L	固化 10/100/1000M 以太网端口 24 个, 固化 1G SFP 光接口 4 个; 交换容量 336G, 包转发率 51Mpps; 支持 POE 和 POE+, 同时可 POE 供电端口 24 个, POE 最大输出功率 370W; 要求所投设备 MAC 地址 $\geq$ 16K; 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行, 要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05; 支持生成树协议 STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w) 和 MSTP(IEEE 802.1s), 完全保证快速收敛, 提高容错能力, 保证网络的稳定运行和链路的负载均衡, 合理使用网络通道, 提供冗余链路利用率; 7 支持快速链路检测协议, 可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性, 并支持端口下的环路检测功能, 防止端口下因私接设备形成的环路导致网络故障的现象; 8. 设备支持并配置公有云管理功能, 即插即用, 可随时查看网络健康度, 告警及时推送, 有日记事件供回溯; 9、质保期 6 年	台	2	锐捷网络股份有限公司	4510	9020
58	核心 交换机	RG-SG700 8L	交换容量 38Tbps, 转发性能 7200Mpps (若存在 A/B 值以最小为准); 要求独立插槽 8 个, 支持独立的路由板卡和无线控制器板卡; 内存 2GB, Flash4GB, 支持 1 个硬盘, 硬盘容量 1TB; 采用正交交换架构, 交换网板与线卡成垂直 90° 正交连	台	1	锐捷网络股份有限公司	14500	14500



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			接,业务板槽位采用竖插槽方式设计; 支持静态路由、等价路由、策略路由;支持 OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6 等路由协议; 6.N:1 虚拟化:可将多台物理设备虚拟化为 1 台逻辑设备,VSU 和外围设备通过聚合链路连接,如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障,切换到另一条成员链路的时间毫秒级; 出厂预置管理软件和业务模板,免安装极速部署,远端模块零配置开局上线,根据不同区域的业务创建相应业务模板后,绑定设备区域位置信息,设备开箱上电后配置即可自动从软件下发,无需在接入设备端刷入配置; 支持在设备后台上创建不同的业务模板,并支持图形化界面提前规划各端口业务;支持端口绑定设备区域位置(如楼栋、楼层)。 提供 MPLS VPN 功能:支持 MPLS L3VPN、MPLS QoS,支持 IGMP,支持 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM 等组播路由协议、支持组播静态路由; 为保障业务安全,产品具备安全特性。支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP 安全等; 本次配置双电源、千兆电口 48 个、万兆光口 4 个,万兆单模光模块 2 个; 12、质保期 6 年					
59	机柜	TR-JG604 2	尺寸: 600mm*1000mm*2000mm 标准规范 • ANSI/EIA RS-310-D • IEC60297-2 • DIN41494: PART1 • DIN41494: PART7	台	3	河北联讯电子产品制造有限公司	3200	9600



夸克扫描王

极速扫描,就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			• GB/T3047.2-92 产品特点 • SPCC 优质冷轧钢板酸洗、防锈淋化、纯水清洗、静电喷塑处理，抗腐蚀性好，符合欧洲 ROHS 环保标准。 • 可同时安装角轮和支脚，结构坚固，最大静载达 500KG。 • 带透气孔的前门和后门，方便通风散热，提高网络设备的稳定性。 • 可关闭的上部、下部多处走线通道，可选配安装底座，达到固定机柜底部送冷风、防鼠的要求。 • 配有接地装置及接地线，有效保护，安全可靠。 • 钢印品牌 LOGO，更有档次。产品厚度 (mm) 立柱 2.0mm，框架 1.0mm，侧门 1.0mm 质保期 6 年					
60	PDU	TR-K-FL-10A-1002	8 口 10A PDU 带防雷	个	8	河北联讯电子产品制造有限公司	200	1600
61	配线架	TR-1024-C6	金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：阻燃塑胶料，防火等级达到 UL94V-0 IDC 打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：磷青铜金针镀金 50 μ"，镀软镍 60 μ 配线架模块类型：6 口一体式模块*4 组 RJ45 端口：可连接 1-24 根跳线 接线端子类型：IDC 与 110 双用端子，可卡接导体为 0.4~0.6mm 安装性：19 英寸标准机架式设备 配线架背部理线功能：配线架背部含 1*24 折叠式金属理线板安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 维护方式：打开机柜后门从背部进行维护安装高度：1U 频率范围：0~250MHz 兼容 110、KRONE 工具	个	8	河北联讯电子产品制造有限公司	390	3120



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
			提供 24/48 个标准接口,系统性能超过 TIA/EIA-568.2-D 标准要求, 支持 T568A 和 T568B 两种接线方式 IDC 带分线峰和预卡接功能, 更方便施工插入损耗: 0.4dB@250MHz 绝缘电阻: 初始值 $\geq 100M\Omega$, 恒定湿热试验后 $\geq 100M\Omega$ RJ45 卡接次数: ≥ 750 次 接线端子卡接次数: ≥ 250 次使用温度: $-40\sim 70^{\circ}C$ 湿度: 85% (温度 $85^{\circ}C \pm 3^{\circ}C$)					
62	理线架	TR-1001-H-24	理线器整体材质: 钢架+黑色喷塑 1U 安装方式: 机柜螺丝安装 使用温度: $-20\sim 70^{\circ}C$ 湿度: 85% (温度 $85^{\circ}C \pm 3^{\circ}C$)	个	8	河北联讯电子产品制造有限公司	50	400
63	网线	TR-8502	护套材质: PVC 成品外径: 6.3 ± 0.3 导体: 99.99%无氧铜 导体直径: 0.57 ± 0.005 , 十字骨架结构特性阻抗: $100 \pm 15\Omega$ 导体间介电强度, DC, 1min: 1Kv/1min 工作电容最大值: $\leq 5.6nF/100m$ 单根导体最大电阻: $\leq 9.5\Omega/100m$ 线对直流电阻不平衡性: $\leq 2.5\%$ 最小互电容: 51pf/m 最大平衡电容: 160pf/km 最大电流平衡: 2% 敷设弯曲半径: 建议敷设弯曲半径 >8 倍线缆外径敷设拉力: 建议敷设时短期拉力 $<110N$ 使用拉力: 建议使用时长期拉力 $<20N$ 施工温度: $0\sim 40^{\circ}C$ 使用温度: $-10\sim 60$	米	2000 0	河北联讯电子产品制造有限公司	3.9	78000
64	电源线	TR-R2100B	RVV2 $\times$ 1.0mm ²	米	1000 0	河北联讯电子产品制造有限公司	3.5	35000



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



序号	名称	型号	配置参数	单位	数量	生产厂家名称	单价 (元)	总价 (元)
65	配管	Φ 20	Φ 20	米	3000	国产	2.5	7500
66	设备安装 调试	定制	设备安装调试施工	项	1		160000	160000
总 计:				2610000				

