

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段
(人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设)

招标文件

淮财公开招标-2023-43

采 购 人：淮滨县人力资源和社会保障局

集中采购机构：淮滨县公共资源交易中心政府采购股

日 期：2023 年 10 月 10 日

目录

第一章招标公告 4

第二章投标人须知 - 1 -

 投标须知前附表 - 1 -

 1.总则 - 4 -

 2.招标文件 - 6 -

 3.投标文件 - 6 -

 4.投标 - 8 -

 5.开标 - 8 -

 6.评标 - 9 -

 7.合同授予 - 9 -

 8.重新招标和不再招标 - 10 -

 9.纪律和监督 - 10 -

 10.注意事项 - 11 -

 11.需要补充的其他内容 - 11 -

第三章评标办法（综合评分法） - 12 -

第四章合同主要条款及格式 - 16 -

第五章招标技术要求 - 19 -

第六章投标文件格式 - 19 -

特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登陆“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据《信阳市公共资源交易网》左侧下载中心有关办理 CA 数字证书的要求，准备好 CA 办理所需资料，到信阳市公共资源交易中心一楼 CA 窗口现场办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登陆会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

招标文件费用网上支付，支付成功后，方可上传电子投标（响应）文件。（政府采购类项目不收取招标文件费用）

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（**不含授权委托书委托人签字**）都须加盖法定代表人 CA 印章。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

淮滨县公共资源交易中心政府采购股

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、供应商编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。

2、供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在响应文件内。评委评审只需依法对响应文件进行评审，并以响应文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。

3、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人响应文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。（中标企业认为投标文件中资料涉及商业秘密的，可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示）。）

4、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过 50MB。

十、特别提醒

第一章招标公告

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标公告

项目概况

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标项目的潜在投标人应在登陆“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>”网站获取招标文件，并于**2023年10月31日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。**

一、项目基本情况

1. 项目编号：淮财公开招标-2023-43
2. 项目名称：淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：3620013.46 元
最高限价：3620013.46 元
5. 采购需求：淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设），具体详见招标文件第五章“招标技术要求”。
6. 合同履行期限：自合同签订之日起 60 日历天内完成。
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购，落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；提供查询网页截图加单位公章）

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

淮滨县公共资源交易中心政府采购股

1. 时间：2023 年 10 月 11 日 00 时 00 分至 2023 年 10 月 17 日 23 时 59 分（北京时间）；
2. 地点：登陆“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆会员系统进行网上投标。
3. 方式：投标企业首先登陆“信阳市公共资源交易中心（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站进行交易主体注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。供应商应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。
4. 招标文件售价 0 元，请投标人下载招标文件后及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

四、投标文件的提交

1. 时间：2023 年 10 月 31 日 9 时 00 分（北京时间）。
2. 地点：供应商必须在响应文件提交截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件（*.XYTF 格式）。注：加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。

五、响应文件的开启

1. 时间：2023 年 10 月 31 日 9 时 00 分（北京时间）。
2. 地点：淮滨县公共资源交易中心四楼不见面开标大厅。

五、公告期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）》上发布。自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening> 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用 CA 数字证书或使用标证通手机证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

2. 本次项目采用信阳市公共资源交易新系统进行招投标，所有意向投标单位需要重新注册诚信库并完善信息，办理标证通或绑定 CA 锁，投标所需材料上传到新系统。

新系统（诚信库注册、招标文件领取、投标文件上传）：<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>

新不见面开标系统：<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening> 特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

七、联系方式

1. 采购人信息

采 购 人：淮滨县人力资源和社会保障局

地 址：淮滨县正义街东段

联系人：吴先生

电 话：18537631897

2. 集中采购机构信息

集中采购机构：淮滨县公共资源交易中心政府采购股

地 址：淮滨县淮河大道中段

联系人：张先生

电 话：13603970079

3. 项目联系人：王先生

电 话：13949153218

4. 监督部门信息

监督单位：淮滨县政府采购管理办公室

电 话：0376-7775616

5. 发 布 人：淮滨县公共资源交易中心政府采购股

发布时间：2023 年 10 月 10 日

第二章投标人须知

投标须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采 购 人：淮滨县人力资源和社会保障局 地 址：淮滨县正义街东段 联 系 人：吴先生 联系电话：18537631897
1.1.3	集中采购机构	集中采购机构：淮滨县公共资源交易中心政府采购股 地 址：河南省淮滨县淮河大道中段 联系人：张先生 电话：13603970079
1.1.4	项目名称	淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）
1.1.5	标段划分及最高限价	包段划分：共分为 1 个标段。 预算金额：3620013.46 元 最高限价：3620013.46 元 投标人报价不得超出最高限价，否则投标无效。
1.1.6	采购方式	公开招标
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	本次招标内容淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设），具体详见招标文件第五章“招标技术要求”。
1.3.2	质量要求	合格，符合采购人及行业标准要求
1.3.3	供货及建设工期	60日历天
1.3.4	质保期限	验收合格并交付使用后1年
1.4.1	投标人资格要求	（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见响应文件“八、资格审查资料”附件），供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料： ①符合国家相关规定的财务状况报告（提供近三年内至少一年的年度财务

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

		审计报告）； ②依法缴纳税收的证明材料（近期纳税证明）； ③依法缴纳社会保障资金的证明材料（近期缴纳社会保障证明）； ④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函）； ⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供声明函）； ⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 ⑦其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息）。 供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。采购人、采购代理机构在发布中标结果公告时，资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。 落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第款之规定：（条款内容）】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.5	付款方式	双方合同另行约定
1.10	投标预备会	采购人不再统一组织投标预备会
1.11	偏离	/
2.2.1	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件的截止之日10日前
2.2.2	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日15日前
2.2.3	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间15日前
3.1	构成投标文件的其他材料	按招标文件要求

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

3.3.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.4.1	投标保证金	无
3.5.3	投标文件签字和盖章要求	（1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的CA印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的CA印章或签字。
3.5.4	投标文件份数	加密的电子响应文件壹份（*.XYTF格式，在会员系统指定位置上传）
4.1.1	递交投标文件时间、地点	递交投标文件截止时间：按招标文件要求 递交投标文件地点：淮滨县公共资源交易中心不见面开标大厅
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同递交投标文件截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
5.2	开标程序	1. 各投标人在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。 注：加密电子响应文件逾期上传采购人不予受理。 2.1. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 投标人应当在投标截止时间前，使用 CA 数字证书或使用标证通手机证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。 不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。 2. 本次项目采用信阳市公共资源交易新系统进行招投标，所有意向投标单位需要重新注册诚信库并完善信息，办理标证通或绑定 CA 锁，投标所需材料上传到新系统。 新系统（诚信库注册、招标文件领取、投标文件上传）： https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/TPBidder 新不见面开标系统：https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening 特别提

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

		示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：由有关经济、技术类专家共5人构成，其中采购人代表1人，专家4人，专家从符合条件的专家库中全部随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐1-3名中标候选人。
7.3.1	履约保证金	无
7.3.2	分包/转包	不允许转包和分包
8.1	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。
8.2	招标费用	无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
/	其他说明	1、供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等（如有）内容，<u>须扫描编制在响应文件内</u>。评委评审只需依法对响应文件进行评审，<u>并以响应文件的响应为唯一评审依据，不再比对主体信用信息。</u> 2、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人响应文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号（如有）同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。 3、响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内,生成的加密电子响应文件最好不要超过 50MB。 本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件的投标人，视为自动放弃其投标。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 最高限价：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购方式：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、服务期限等

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 供货及建设工期：见投标人须知前附表。

1.3.4 维保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- （1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- （2）为本项目前期准备提供咨询服务的；
- （3）为本项目提供采购代理机构服务的；
- （4）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- （5）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
- （6）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
- （7）被责令停业的；
- （8）被暂停或取消投标资格的；
- （9）财产被接管或冻结的；
- （10）在最近三年内有骗取中标或严重违约情况的。

1.5 付款方式

见第四章合同条款及投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.11 偏离

见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 招标技术要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在淮滨县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括内容：

- 1、投标函及开标一览表

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

- 2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- 3、分项报价表
- 4、招标技术要求响应资料
- 5、综合部分证明材料
- 6、售后服务方案
- 7、综合材料

3.2 投标报价

3.2.1 报价为一次性报价，投标文件提交截止时间后不得更改。**投标报价不得超过采购人公布的最**
高限价，否则其投标无效。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。考虑服务期间的价格风险因素，投标报价在合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

3.2.3 如报价表中的单价乘以数量不等于总价时，以单价为准修正总价；总价数字表示的数据与文字表示的数据不一致时，以文字表示的数据为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.4 投标人相应自行增加本项目系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在被确定为中标投标人并签署合同后，在建设、安装、调试、培训、运行维护等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标投标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.2.5 评标专家在评审中发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且该投标人的技术等主要指标有大量或明细不符，可能影响采购质量或项目履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（书面说明应包含但不限于所投详细的价格组成证明材料，价格证明材料以发票为主要依据），投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金：无

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标人通过“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2 使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3 投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

件中。签字盖章的其他要求详见投标人须知前附表。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据（若开标时电子唱标的开标一览表内容与投标文件内开标一览表内容不一致的，以开标时电子唱标的开标一览表内容为准。）

3.5.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5 投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人必须在投标截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子响应文件（*.XYTF 格式），本项目评标以电子响应文件为依据，未在投标截止时间前上传电子响应文件，视为自动放弃其投标。

4.1.2 投标人因信阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系（0376-6369677）。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.2.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.1 条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <http://www.xyggzyjy.cn:8088/BidOpening>，投标人（投标人）无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果供应商自行承担。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电

话保持畅通。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不在接受。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人将根据评审委员会推荐的名单，确定排名第一的投标人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将选择排名第二的投标人为中标人，依此类推。如中标候选人均放弃中标资格时，采购人将重新进行招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人当重新招标。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

免收履约保证金

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 2-7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑、处罚

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

9.5.1 采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.5.2 采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或其它内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。

9.5.3 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.6 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人索问评标过程的情况和材料。

10. 注意事项

10.1 采购人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为采购人的单方面意见，如投标人接受并由此所带来的后果，由投标人承担，采购人不负有任何责任。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求做出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 中标人对合同义务全面负责；对所投采购内容的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对所投采购内容与采购人的交接及验收全面负责。

10.6 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.7 对需要投标人所代表的货物或软件的制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责协调货物或软件的制造商做出书面承诺。

10.8 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

11. 需要补充的其他内容

11.1 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

11.2 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.3 本招标文件解释权归采购人。

11.4 监督单位：淮滨县政府采购管理办公室。

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

11.5 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.6 需要落实的政府采购政策

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
投标价格=	投标报价	投标报价	投标报价×（10-20%）	投标报价×（10-20%）

根据信财购〔2022〕8号信阳市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知规定，对小型和微型企业产品的价格优惠提高至15%，用扣除优惠后的价格参与评审。

（1）小型微型企业认定及评标价格评审

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、河南省财政厅河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购〔2013〕14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

（4）根据财库〔2017〕141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

第三章评标办法（综合评分法）

一、初步评审

初步评审分为资格性检查和符合性检查。

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

1. 资格性检查

条款号	评审因素	评审标准
1.1	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
1.2	信用证明	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
1.3	其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

注：本项目为资格后审，由采购人代表或代理机构人员进行资格性审查。

2. 符合性审查

条款号	评审因素	评审标准
2.1	投标人名称	与营业执照名称一致
2.2	投标函签字盖章	符合第六章“投标文件格式”的投标函签字盖章规定
2.3	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
2.4	报价唯一	只能有一个有效报价
2.5	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
2.6	质量要求	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
2.7	供货及建设工期	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
2.8	维保期	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定
2.9	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定
2.10	投标报价	低于（含等于）最高投标限价（预算价）

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效，将不进入招标程序，评标委员会应告知提交投标文件的投标人。

二、投标文件的澄清

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

三、算术性错误的修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

四、详细评审

评标委员会依据本章详细评分因素及分值分配表，对通过资格性检查和符合性检查的投标文件针对投标报价、商务和技术等进行评估，综合比较与评价。

详细评审

评分因素	评分内容	评分标准	分值
商务部分 (30 分)	投标报价	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 注：1. 价格分计算保留小数点后二位； 2. 优惠政策：小微企业的产品报价给予 10-20% 的扣除（建议按 15%），用扣除后的价格参加评审（非专门面向中小企业适用）。供应商应当出具所投产品生产厂家的声明函（供应商所投产品既有中小企业，又有大型企业生产的，不享受该优惠）； 3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30 分
技术部分 (40 分)	技术指标响应程度	1. 根据投标文件对招标文件要求的技术指标响应情况，判断所投货物技术指标是否满足招标文件的要求，加★参数需提供佐证资料。技术要求中标注星号★的技术指标每一条不满足扣 2 分，非标注星号★的技术指标每一条不满足扣 1 分，在 35 分基础上扣完为止。	35 分
	技术方案	根据各投标人对人力资源信息化平台建设的理解程度，综合对比各投标人针对该系统提出的总体建设方案的合理性、全面性、可升级性，技术方案优秀的得 5 分，良好的得 3 分，一般的得 1 分，其余不得分。	5 分
综合部分 (30 分)	产品质量信誉	1、所投 LED 显示屏生产厂家必须是一家社会公信力好的生产制造商，企业信用等级达 AAA 级，为确保所提供信息真实有效，提供证书复印件且提供中国企业信用信息网公示截图加以佐证，满分 2 分，未提供不得分； 2、为确保不影响观众的健康，要求投标人所投 LED 显示屏通过电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书，提供证书复印件并加盖 LED 生产企业公章，满分 3 分，未提供不得分； 3、为响应国家节能环保减排政策，投标人所投货物制造商获得中国节能环保产品且被评选为中国低碳产品，提供相关证书复印件并加盖 LED 生产企业公章，每提供一项得 2 分，满分 4 分，未提供不得分； 4、为确保所投 LED 产品工作稳定性，所投 LED 产品具有散热高效功能，提供证书复印件并加盖 LED 生产企业公章，满分 2 分， 5、为保证施工安全性，所投 LED 显示屏厂家具备钢结构工程专业承包资质证书，提	20 分

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

		供证书复印件加盖公章 LED 生产企业公章，得 3 分，未提供不得分； 6、为确保 LED 显示屏工作稳定性，LED 显示屏具有减震功能，提供国家权威机构出具的证书并加盖公章 LED 生产企业公章，得 3 分，未提供不得分； 7、显示屏工作时显示画面无几何失真和非线性失真，具备补偿 LED 显示屏图像失真，提供证书复印件并加盖公章 LED 生产企业公章，得 3 分，未提供不得分。	
	售后服务	1. 为确保该项目售后服务能力，所投 LED 显示屏生产企业通过 GB/T27922 商品售后服务评价体系五星级认证，且认证范围含 LED 显示屏的售后服务；并被评为全国售后服务先进单位，提供证书复印件并加盖公章 LED 生产企业公章，提供一项得 2.5 分，满分 5 分，未提供不得分。 2. 根据售后服务方案（包括售后服务体系、售后服务响应流程、技术故障应急策略、售后服务网点、保修期内和保修期外的服务、考核方案等内容）的详细、具体程度及可行性综合评价： （1）售后服务方案详细、具体、可行，具有可操作性，得 5 分； （2）售后服务方案较详细、具体、可行，可操作性较强，得 3 分； （3）售后服务方案基本详细、可行，操作性不强，得 1 分； 未提供方案不得分。	10 分

注：

1. 本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。
2. 供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

五、评标方法

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。

5.1 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由评标委员会投票决定。

5.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 家，采购人应重新招标或经省财政部门批准采用其他方式采购。

5.3 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，计算出综合评估得分。

5.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.5 投标人的最终得分为全部评委打分的算术平均值。

六、评标结果

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内在评标报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交单位。

附件：无效投标的条件

无效投标的条件

本附件所集中列示的无效投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过评标办法初步评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标有效期不满足招标文件要求的；
4. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
5. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
6. 属于串（围）标行为的；
7. 在评标过程中，评标专家发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且该投标人的技术等主要指标有大量或明细不符，可能影响采购质量或项目履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（书面说明应包含但不限于所投详细的价格组成证明材料，价格证明材料以发票为主要依据），投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
8. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以否决投标的其他情形。

第四章合同主要条款及格式

（此合同仅供参考。以最终采购人与投标人签定的合同条款为准进行公示，最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

甲 方：

乙 方：

根据的批复，组织对进行招标，采购项目编号（ ），于年月日通过公开招标，确定乙方为的中标人。为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况、合同金额、履约保证金（详见报价表，附后）

- 1.采购项目编号： 。
- 2.项目名称： 。
- 3.具体内容：（详见乙方报价表）

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

4.合同金额：人民币元（大写： ），以上价格以人民币结算，该价格中包含该项服务所涉及的配合验收和培训的技术服务（包括技术资料提供）、检验、售后服务保障等费用。

5.履约保函： 。

二、付款方式

三、服务时间、服务地点

1.服务期限：_____年_____月_____日。

2..服务地点：

四、履约验收

1.乙方提供的服务应为符合现行国家标准，规范和强制性条文，并满足招标人就本项目提出的服务技术要求。

2.乙方应保证所提供的服务技术不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

3.甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

五、售后服务

严格遵守售后服务承诺，服务期限为年。

六、相关权利及义务

1.甲方在验收时对不符合文件要求的服务内容有权拒绝接收和追究违约责任。

2.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合响应文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3.甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5.乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6.乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同。甲方将视情况在延迟期内每天按合同总额 3‰的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它

- 1.本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。
- 2.本合同自双方签订之日起生效。
- 3.本项目招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
- 4.其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：

乙方（印章）：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：开户银行：

开户账号：开户账号：

年 月 日

第五章 招标技术要求

序号	项目名称	项目内容	规格型号	技术参数	单位	数量	备注
1	人力资源信息化系统软件	人力资源信息系统软件		“1+2+N”架构建设,即1个数据中心、2个终端系统（小程序用户端（后期可扩展）、PC管理端）、N个功能模块(权限管理模块、用户管理模块、消息模块、人员管理模块、统计分析模块、一屏通览模块),建立“线上登记、线下管理、跟踪监测、动态服务”的全流程就业工作服务机制,逐步实现劳动力就业的信息化、动态化和精细化管理,按照县、乡、村进行穿透,实现零就业家庭动态更新清除,扎实做好县域劳动力就业保障,促进县域内未就业劳动力稳就业、稳收入。 1. 管理员功能需求 管理员登录后,主要模块包括首页、个人中心、用户管理、采集员管理、分析员管理、用户行程管理、行程分析管理、采集数据管理、采集分析管理、综合评估管理、公告信息管理、留言板管理、系统管理等功能。 2. 采集员功能需求 采集员登录后,主要模块包括首页、个人中心、采集数据管理、采集分析管理、综合评估管理等功能。信息的采集不仅包括个人流动信息采集,也包括行业信息,岗位信息,企业信息等基础信息采集。支持多种格式数据导入,账号分级操作,实现县、乡、村三级联动。 3. 分析员功能需求 分析员登录后,主要模块包括首页、个人中心、用户行程管理、行程分析管理、采集数据管理、采集分析管理、综合评估管理等功能。分析员通过录入的基础数据,系统提供多维度统计和数据报表分析。 4. 用户功能需求 用户登录后,主要模块包括首页、个人中心、用户行程管理、综合评估管理等功能。用户可以在平台查看相关行业、岗位的现状及其未来的发展方向等分析报告和具体的政策信息和技能培训信息。 5. 终端检索功能 支持身份证号或手机号多条件查询,检索结果以数据列表和动态化图表展示。支持检索结果动态标记和查看详细信息功能。 6. 大屏展示功能 支持在不同终端设备,以大数据云图形式实时展示人员流向,人员预警、数据统计和分析,可动态设置预定义预判机制。	套	1	
		大数据综合展示系统		支持就业人员信息与 GIS 系统对接,基于地图实现就业情况的可视化查看,可为管理区域内各部门及社会公众提供广泛、便捷的信息检索定位服务。 根据工作需求,系统支持自定义专题分析,提升数据应用能力,通过数据深度挖掘,提供人社服务效能,并以表单、报表、饼状图、柱状图等多种形式展现,为各级党委、政府、领导决策提供不同维度的数据支持。包括: 岗位分析。提供了对平台岗位建设情况、分布情况、任务情况等分析统计,为领导提供了针对于岗位的专题分析,主要分析的指标有:岗位总数、公益性岗位数、社会性岗位数、已就岗岗位数、剩余岗位数、岗位详情等。 成效分析。成效分析模块实现平台总体成效的概览分析,从开发岗位、已就业人员、推荐就业人员及岗位需求信息进行个性化指标分析。 外地务工分析。外地务工展示所有外地务工的劳动力的就业情况。通过切换“外地务工劳动力/返乡回流劳动力”以及“省内/省外”展示各类劳动力的就业务工统计数据。 人员分布分析。统计未就业的边缘户劳动力总人数,根据地区筛选统计县劳动力人数;热力图分析各个区域未就业的边缘户劳动力人员情况;按天	套	1	

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

			分析人员分布统计情况,可使用时间轴切换查询每日情况。 人员类型分析。统计未就业的边缘户中边缘户劳动力人数,以及日增减量;统计未就业的边缘户中不稳定户劳动力人数,以及日增减量。			
	交换机	24 管理型	产品类型: 万兆以太网交换机, 应用层级: 三层, 包转发率: 222Mpps, 端口参数: 端口数量: 24 个, 端口描述: 支持 IEEE802.3x 流量控制 (全双工), 支持多播风暴抑制, 支持广播风暴抑制, 支持基于端口速率百分比的风暴抑制, 支持基于 PPS 的风暴抑制, 支持基于 bps 的风暴抑制。传输模式: 半双工, 功能特性: VLAN: 支持基于端口的 VLAN, 支持基于 MAC 的 VLAN, 基于协议的 VLAN, 基于 IP 子网的 VLAN, 支持 QinQ, 灵活 QinQ*, 支持 VLAN Mapping, 支持 Voice VLAN, 支持 SuperVLAN, 支持 Guest vlan, 支持 PVLAN, 支持 MVRP, QOS: 支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址, 目的 MAC 地址, 源 IP (IPv4/IPv6) 地址, 目的 IP (IPv4/IPv6) 地址, TCP/UDP 端口号, VLAN 的流分类, 支持时间段 (Time Range) ACL, 支持入方向和出方向的双向 ACL 策略, 支持基于 VLAN 下发 ACL; 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制, 最小粒度为 8Kbps; 支持报文重定向; 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记; 支持 CAR (Committed Access Rate) 功能; 支持灵活的队列调度算法, 可以同时基于端口和队列进行设置, 支持 SP, WRR, SP+WRR 三种模式; 支持 WRED; 组播管理: 支持 IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2; 支持 PIM Snooping, 支持 MLD Proxy, 支持组播 VLAN, 支持 IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2; 支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM; 支持 MSDP, MSDP for IPv6; 安全管理: 支持用户分级管理和口令保护; 支持 802.1X 认证/集中式 MAC 地址认证; 单端口最大用户数限制; 支持 Guest VLAN, 支持 RADIUS 认证, 支持 SSH 2.0, 支持端口隔离, 支持端口安全, 支持 EAD, 可支持 DHCP Snooping, 防止欺骗的 DHCP 服务器, 支持动态 ARP 检测, 防止中间人攻击和 ARP 拒绝服务; 支持 HTTPS; 支持 BPDU guard, Root guard; 支持 uRPF (单播反向路径检测), 杜绝 IP 源地址欺骗, 防范病毒和攻击; 支持 IP/Port/MAC 的绑定功能; 支持 OSPF、RIPv2 报文的明文及 MD5 密文认证, 支持 PKI (Public Key Infrastructure, 公钥基础设施	台	5	
	UPS 电源系统		一、UPS 主机的技术规范 1.1 单进单出高频 UPS, 采用全数字 DSP 控制技术, 智能双变换纯在线式。 1.2 先进的整流技术和 IGBT 逆变控制技术, 支持 220/110V, 50/60Hz 电网体系; 1.3 DSP 数字芯片、可编程逻辑芯片 (CPLD)、高速微处理器 (MCU) 全数字控制, 使控制精确、快速、稳定、可靠; 1.4 控制电路板采用工业“三防”技术, 具有防尘、防潮、防腐蚀等功能; 1.5 辅助电源冗余备份设计理念, 更能确保主机系统运行的稳定性和可靠性; 1.6 智能的人机界面, LCD 液晶显示器, LCD+LED 面板, 显示输入电压、频率, 输出电压、频率, 负载大小, 电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等 UPS 运行指标, 界面友好, 方便客户使用。 1.7 整流器软启动开机, 并能在 5-300 秒内设置延时启动, 可大大减少对电网或油机的冲击; 1.8 关键器件选用国际知名品牌, 以确保系统长时间运行稳定可靠。 二、UPS 的其它技术要求 2.1 UPS 具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能 2.2 UPS 能通过 RS232 接口送出以下遥测和遥信: 遥测: 输入电压, 直流电压, 电池电压, 输出电压, 输出电流, 输出频率, 输出负载, 工作方式等; 遥信: 输入电源故障, 整流器故障, 逆变器故障, 旁路故障, 过载、电池故障、过温故障等信息。 2.3 UPS 标准配置 RS232 通信接口, 可选配 SNMP 网络适配器、备有 SNMP 插槽, 以实现 UPS 远程监控功能 2.4 UPS 主机采用 DSP 全数字控制设计, 提高整个系统的集成率及可靠度。 2.5 UPS 输入端 (包括旁路) 具备 D 级雷击浪涌保护装置。 2.6 环境条件	套	1	

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

			UPS 能在下述条件下连续工作，并满足其所有性能指标。 环境温度：0~+40℃ 相对湿度：0~95%（无冷凝） 2.7 在正常使用环境下，UPS 主机平均无故障时间 MTBF 大于 20 万小时。 2.8 UPS 人机界面提供 LED 显示和 LCD 液晶菜单显示。可存储事件记录大于 50 条；具备电脑辅助诊断功能并能正确判断，提高维护实效。 2.9 保护接地措施<0.04，. 电机与能量防护，需符合 IEC60950-1:2001 的 2.1.1.5 规定,效率：电源效率应符合 GB/T 14715-2017。提供证明材料 3.0 防止误碰操作，按键采用三键组成，LCD 液晶显示屏幕与 LED 相组合，可通过显示屏了解 UPS 运行状态如负载值、市电、频率、机箱温度等，人性化设计 LED 显示由市电输入、旁路输入、电池模式、逆变输出组成一目了然，故障时 LED 灯闪烁，UPS 须光声报警提示(必须满足，现场检验) 3.2 机器需通过 250N 以下的恒定作用力试验及冲击试验（提供证明材料） 三、UPS 技术指标要求： 3.1 容量：1-10K。 3.2 工作模式高频双变换纯在线式智能型 UPS。 3.3 系统组成 UPS 主机、电池柜、电池组、必要的连接件。 3.4 输入交流电压范围(V)120-275。 3.5 输入交流电压频率（Hz）40~70Hz, 依据电网频率自动选择同步范围。 3.6 输入功率因数（PF）>0.9。 3.7 直流输入电压（VDC）192V/240V(通过短路针可以设置电池节数)电池节数必须可以设置。 3.8 额定交流输出电压 220/240VAC。 3.9 整机效率>92%，ECO 节能模式效率为 98%。 3.10 输出电压精度（稳态）(V)220V±1%，两相三线制。 3.11 输出频率精度（Hz）50Hz±0.2%（电池模式）。 3.12 输出功率因数 0.9。 3.13 输出过载能力 125%满载时维持 10min 后转旁路，150%满载时维持 1min 后转旁路，减少负载后又能自动转逆变输出。 3.14 切换时间旁路到逆变，逆变到旁路的切换时间 0ms。 3.15 电池管理采用智能化电池管理方案，能对电池温度进行检测和补偿，能自动维护电池，延长电池的使用寿命。 3.16 防雷 UPS 输入端应具备 D 级防雷装置。 3.17 使用环境工作温度 0—40℃，湿度为 0-95% 3.18 噪音<65dB(1m 距离) 3.19 配置 LCD 液晶显示器 LCD 面板，用于显示 UPS 的各当前运行参数及历史运行参数，及显示当前报警状态与历史报警记录，并能够显示中英文信息和图形信息。 3.29 报警装置：具备声光报警功能 注：含电池柜			
		UPS 电池	12V100AH	台	16	
2	零工市场建设	产业园入口就业宣传屏（核心产品）	★LED 屏幕技术参数 1. 像素点间距：≤4.0mm±0.05mm； 2. 模组尺寸：320mm*160mm； 3. 亮度：0cd/m²-7000cd/m²可调； 4. 摩擦起电电压：≤100V； 5. 色坐标偏差：U' : ±0.015, V' : ±0.015； 6. 灯珠抗拉机械强度测试：≥1Kg； 7. 防潮性能：10%RH—95%RH 范围内，显示屏正常工作与存储，产品通电工作显示和存储无异常； 8. 抗拉力测试：以 10mm/min 速度拉伸试样，测试样品发生破坏时的力值，破坏力实测:5000N/m²； 9. 具有可防信息泄漏功能、具备防信号远程窃密技术和防电力远程窃密技术； 10. 灯珠漏电流：反向电压 VYr=10V、漏电流 0.2uA； 11. 衰减率：测试条件:Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000HR，衰减率	平方米	39.8	

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

			≤8%； 12. 失真效果检测：显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真； 13. 休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤50W/m²； 14. 节能技术：红灯与蓝绿灯采用分组电源、分电压对模组进行供电； 15. 电磁屏蔽功能：具备电磁屏蔽功能； 16. 黑屏非均匀性：≤8%； 17. 灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存 500h，灯珠点亮无异常，测试结束后能正常点亮； 18. 灯珠耐焊耐热：Tmax=260℃，回流焊 2 次，灯珠引脚无氧化，测试结束后焊接正常，灯珠胶体正常，能正常点亮； 19. 显示单元漏光度：≤0.01cd/m²； 20. 点对点电阻 A 面：1x10⁵~1x10⁹Ω； 21. 防呆设计：线材接插件及箱体安装部位，均带有防呆设计； 22、LED 屏幕技术参数 1-21 项提供户外 D4 圆周检测报告，并加盖生产厂家公章； 23、以上技术参数提供由权威检测机构出具带有“CNAS”、“ilac-MRA”标志的检测报告，为防止供应商虚假应标，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 24. 为确保 LED 显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足 AS/NZS CISPR 32:2015 的 A 类电磁兼容性等级认证，提供“D 系列 C-tick”证书复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章佐证。 ★专用户外 LED 电源参数： 1. 输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2. 工作温度：-40℃~70℃，工作湿度：20%RH~90%RH； 3. 散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4. 耐压：I/P-O/P：3.0KVAC I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC； 5. 所投开关电源符合 EN55022，EN55024，FCC PART 15 CLASS B； 6. 所投开关电源通过过载保护测试。 7. 为保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与 LED 显示屏为同一品牌，以上参数需提供首页具有“CNAS”和“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告；为防止供应商虚假应标，需提供开关电源 CCC、CE、ROHS、FCC 认证证书复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章加以佐证；使用方有权查验检测报告及资质证书的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 ★接收卡参数： 1、单卡 12 个标准 HUB75E 接口，输出 24 组 RGB 数据； 2、向导调屏：支持向导式设置，可根据软件提示完成完成模组的点亮； 3、智能串线功能：可根据屏幕闪烁提示，完成映射设置； 4、为提升产品维护便捷性，产品支持一键回读，通过软件可一键回读所有配置文件信息；维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置； 5、为确保产品运行的安全性，程序升级时支持断电保护； 6、为提升用户体验感，软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载； 7、为确保观看效果，所投产品支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线；且信号传输稳定，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟； 8、为保证系统的一致性与稳定性，接收卡必须与 LED 显示屏为同一品牌，以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 ★同异步双模 4G 处理器参数： 1. 解码能力：硬解两路 4K 视频或六路 2K 视频； 2. 渲染能力：支持三路输出任意拼接或规则拼接，单路带载 4096*4096； 3. 支持 EDID 锁屏，视频信号线插拔、输出大屏断电重启拼接顺序不乱； 4. 支持消除图层中指定亮度的内容，实现画面的部分透明叠加效果，完		
--	--	--	--	--	--

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

			成创意叠加显示； 5. 支持基于 WEB 技术窗口自适应功能，内容依据窗口分辨率自动改变，无需进行缩放处理，充分保证显示清晰度； 6. 一键完成将所有输出画面转变成黑屏或蓝屏状态，便于应急事件处理及故障排查； 7. 支持将输出画面内容设为静止，便于查看实时画面细节； 8. 支持实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整，可分别对红、蓝、绿亮度、对比度进行调整； 9. 支持对任一输入通道进行亮度调整，不影响其他通道亮度变化，参数可存储、调用；每一个输入通道均可单独实现色域空间调节。 10. 支持时间线播控系统级联模式下不超过 4K 视频的同步预览回显控制。 11. 为保证系统的一致性与稳定性，视频处理器必须与 LED 显示屏为同一品牌，以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告；为防止供应商虚假应标，需提供视频处理器 CCC、CE、ROHS、FCC 认证证书复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章加以佐证；使用方有权查验检测报告及资质证书的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 音响系统参数： 显示屏嵌入式安装，可在 80 米范围内清晰听到播放的声音。各路音源的音量均独产可控、具有高音及低音音调控制。具有 LCD 显示，可显示收音/MP3 的工作状态。供电电源：100V/230V 交流可选，24V 直流。 单机即为一完备的小型公共广播系统。输出方式：70V，100V 或 4-16Ω，额定输出功率：250W 输入灵敏度：270mv 尺寸：90x422x400mm 音柱，功率 80W，频率响应 100-15kHz，输入电压 70-100V。 光感探头参数： 1、监控环境温度，实现屏体亮度自动调节 2、标配 5 米线，可延长至 100 米 3、户外三防 4、不需外接电源供电 工业 4G 路由器参数： 1、内置 4G/3G+/2G 工业级模块，分别支持 FDD/TDD、LTE、HSPA+、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA，向下兼容 CDMA1x、 2、支持 GRE over IPsec，IPsec over PPTP/L2TP/GRE/IPIP 3、支持自主开发多参数多功能组合切换功能，实现多服务器时的灵活快速通信切换 4、支持 VPDN、APN 专网接入 5、支持 IPsec（支持 CA 数字证书、GRE、IPIP、PPTP、L2TP 6、支持 DHCP Server 7、支持串口 DTU 功能 8、支持本地、远程、平台固件升级 9、支持本地、远程、平台补丁升级 10、支持 WEB、CLI、SSH、平台多种参数管理方式 12、支持 M2M 平台管理，可实时统计设备流量、监控设备网络状态 13、支持参数备份及导入，支持私钥导入导出配置 14、支持 DNS 代理，支持 DDNS 15、支持 NTP 网络对时 16、支持 SNMP 网络管理 17、提供系统本地日志和远程日志发送，实现网络实时监控 18、LED 状态监测 19、支持定时管理，有效控制上网流量和时长 20、支持数据触发上线，支持定时下线或者数据空闲下线 21、支持短信、语音唤醒上线、下线、重启（可选、 22、支持 LCP 检测、ICMP 检测、心跳检测等链路检测功能，保障无线网络稳定可靠 专用百叶风机参数： 风力大，低能耗，低噪声，叶轮直径 355mm，输入功率 0.75kw，风量 6500（m³/h），转速 1450r/min，风压 320pa，电压 220/380 LED 专用配电柜参数：		
--	--	--	--	--	--

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

			1、主空开:100A;交流接触器:220V/230V;小型断路器:40A;主控板:逐级启动等;维修插座:1;箱内照明灯:1;零排、地排:1;指示灯:1;三档开关:1;风机温控功能:有;风机温控端子:有 2、箱子尺寸:宽 40 公分、高 50 公分、厚 17.5 公分, 建议:主电源线国标 10 平方以上、主零线国标 16 平方以上、分电源线国标 4 平方(配电柜到显示屏) 3、单路最大负载 5.5 千瓦,建议每路最多带载 20 台电源。 配电柜功能采用国内名优品牌电器。 4、分布逐级上电功能,减小瞬间电流。 5、三相工业限流保护,过载过流保护。 6、风机自动控制,设定温度 25 度自动启动,20 度自动关闭。 自带维修插座。 综合布线参数: 纯铜国标,五芯 16mm²*2,预留 150-200 米线路 钢结构、外装饰及地笼施工参数: 内容包括:挖坑、预埋、商砼、修复。底座采用钢筋混凝土基座加钢结构双立柱形式,钢筋混凝土基座大于 1、8m*2、5*高 2、5m,混凝土标号 ≥25,钢结构双立柱参数:单圆形立柱,立柱壁厚>8mm。立柱直径 40cm。符合《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。 国标钢材定制,出厂整体镀锌板 LED 箱体;LED 大屏预埋件水泥混凝土基座,立柱采用直径 550mm 圆钢,地埋式法兰,地笼使用高强度 45 号钢,地埋约 200cm,设计抗风力 12 级,抗震 8 级。 运输及包装参数: 运输、吊装、施工专用发电车辆 LED 屏备件参数: LED 备用板、电源及其他配件			
	远程 监控	网络 高清	摄像头参数: 产品类型:监控摄像机纠错 产品功能:星光级夜视,外接音频,报警 产品外形:枪式 成像色彩:彩色/黑白 成像器件:1/2.7 英寸 CMOS 有效像素:400 万 镜头参数:接口:M12 固定光圈:F1.6 最低照度:0.002Lux(彩色模式),0.0002Lux(黑白模式),0Lux(红外灯开启) 电子快门:1/3 秒至 1/100000 秒(可手动或自动调节) 信噪比:>56dB 分辨率:2560×1440 压缩格式:H.265 视频帧率:25fps 压缩码率:3Kbps 至 8192Kbps 网络接口:1 个(RJ-45 网口,支持 10M/100M 网络数据) 网络协议:HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP 安全性:无 SD 卡,SD 卡空间不足,SD 卡出错,网络断开,IP 冲突,非法访问,动态检测,视频遮挡,绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测,场景变更,音频异常侦测,电压检测,虚焦侦测,外部报警 防护等级:IP67 电源功率:1.5W 至 1.9W 安装方式:壁装,吊装,平面装 产品尺寸:194mm×96mm×89mm 产品重量:690g 环境温度:-40℃至+60℃ 环境湿度:≤95% 安装参数:	套	21	

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

			1、户外安装（高度≤8M） 2、网络接入 3、网络远程平台接入			
	LED 室内屏幕（核心产品）	P2.0	★1. 像素点间距：≤2mm±0.05mm； 2. 模组尺寸：320mm*160mm； 3. 信号衰减：≤200mV； 4. 低转折节能：4 档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）； 5. 显示屏高亮效率：≥99%； 6. 防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从 9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 7. 反射比：可见光投射比≥89.89%，因磨损引起的雾度≤ 1.30%； 8. 纹波及噪音：≤180Mv； 9. TPM 安全芯片：支持 TPM 安全芯片，能有效地保护 PC、防止非法用户访问； 10. 节能技术：红灯与蓝绿灯采用分组电源、分电压对模组进行供电； 11. 存储容量：≥16Kb； 12. 灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各 15min200 次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； 13. 灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存 500H，灯珠点亮无异常，测试结束后能正常点亮； 14. 电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于 I 类产品； 15. 爬电距离：绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离>7.0mm； 16. 显示单元漏光度：≤0.01cd/m²； 17. 所投产品通过回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力 1、灰度表现力 2（伪轮廓现象）、运动图像清晰度、静态图像清晰度等相关试验，检测结果评分：5 分； 18. 电压波动和闪烁：通过 GB17625.2 标准限值要求，测试过程中样品无异常，符合性能判据 A； 19. 单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 20. 静电电压衰减：（±1000V-±100V）≤2s； 21. 信号延迟：≤2.5ns； ★22. 为防止供应商虚假应标，以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告，加盖 LED 显示屏生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。 ★23. 为了保证工作场所的无噪音影响，LED 显示屏必须通过噪声实验，在方圆 1m 内，噪音声压须≤6.5dBA；（提供国家级质量监督检验中心的检测报告项“D2 噪音报告”并加盖生产厂家公章） ★24. 为确保 LED 显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足 AS/NZS CISPR 32:2015 的 A 类电磁兼容性等级认证，提供“D 系列 C-tick”证书复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章佐证。	平方米	50.88	
	LED 室内屏幕	P1.8	1. 像素点间距：≤1.8mm±0.05mm； 2. 模组尺寸：320mm*160mm； 3. 信号衰减：≤200mV； 4. 低转折节能：4 档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）； 5. 显示屏高亮效率：≥99%； 6. 防窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，覆盖范围广，从 9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 7. 反射比：可见光投射比≥89.89%，因磨损引起的雾度≤ 1.30%； 8. 纹波及噪音：≤180Mv； 9. TPM 安全芯片：支持 TPM 安全芯片，能有效地保护 PC、防止非法用户访问； 10. 节能技术：红灯与蓝绿灯采用分组电源、分电压对模组进行供电； 11. 存储容量：≥16Kb； 12. 灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各 15min200 次，测试结束后光电特性及表面结构正常，且能正常点亮； 13. 灯珠高温贮存：Ta=100℃贮存 500H，灯珠点亮无异常，测试结束后能正常点亮；	平方米	26.42	

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

			14. 电气间隙：对电气间隙试验的要求，属于 I 类产品； 15. 爬电距离：绝缘穿透距离$\geq 0.4\text{mm}$，外部爬电距离$> 7.0\text{mm}$； 16. 显示单元漏光度：$\leq 0.01\text{cd/m}^2$； 17. 所投产品通过回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、灰阶表现力 1、灰度表现力 2（伪轮廓现象）、运动图像清晰度、静态图像清晰度等相关试验，检测结果评分：5 分； 18. 电压波动和闪烁：通过 GB17625.2 标准限值要求，测试过程中样品无异常，符合性能判据 A； 19. 单一故障条件测试：模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生； 20. 静电电压衰减：$(\pm 1000\text{V}-\pm 100\text{V}) \leq 2\text{s}$； 21. 信号延迟：$\leq 2.5\text{ns}$；			
	室内专用电源	12VA	1. 输入电压：176VAC~264VAC，输出电压：4.5V，输出电流：40A； 2. 工作温度：$-40^{\circ}\text{C}-70^{\circ}\text{C}$，工作湿度：20%RH-90%RH； 3. 散热方式：自然对流散热，需紧贴金属机箱外壳散热； 4. 耐压：I/P-O/P：3.0KVAC I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC； 5. 所投开关电源符合 EN55022，EN55024，FCC PART 15 CLASS B； 6. 所投开关电源通过过载保护测试。 ★7. 为保证系统的一致性与稳定性，开关电源必须与 LED 显示屏为同一品牌，以上参数需提供首页具有“CNAS”和“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告；为防止供应商虚假应标，需提供开关电源 CCC、CE、ROHS、FCC 认证证书复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章加以佐证；使用方有权查验检测报告及资质证书的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。	个	322	
	接收卡	同步	1、支持一路 DVI 视频信号输入，1 路光感探头接入口； 2、2 路千兆网口输出，可支持 130 万像素带载； 3、支持存储备份数据功能，发送控制器能保存整屏调试参数信息，通过发送卡可一键恢复屏幕完整参数； 4、具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害； 5、多机级联：支持多机级联，同步输出，统一控制； 6、可通过上位机软件设置发送卡显示正常、黑屏、锁屏的状态； 7、支持多画面显示；画面大小、位置可调，可在屏幕上同时展示所有输入信号，可以是相同或不同的信号，画面可任意漫游、叠加； ★8、为保证系统的一致性与稳定性，发送卡必须与 LED 显示屏为同一品牌，以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。	个	186	
	LED 控制主机	视频处理器	1. 解码能力：硬解两路 4K 视频或六路 2K 视频； 2. 渲染能力：支持三路输出任意拼接或规则拼接，单路带载 4096*4096； 3. 支持 EDID 锁屏，视频信号线插拔、输出大屏断电重启拼接顺序不错乱； 4. 支持消除图层中指定亮度的内容，实现画面的部分透明叠加效果，完成创意叠加显示； 5. 支持基于 WEB 技术窗口自适应功能，内容依据窗口分辨率自动改变，无需进行缩放处理，充分保证显示清晰度； 6. 一键完成将所有输出画面转变成黑屏或蓝屏状态，便于应急事件处理及故障排查； 7. 支持将输出画面内容设为静止，便于查看实时画面细节； 8. 支持实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整，可分别对红、蓝、绿亮度、对比度进行调整； 9. 支持对任一输入通道进行亮度调整，不影响其他通道亮度变化，参数可存储、调用；每一个输入通道均可单独实现色域空间调节。 10. 支持时间线播控系统级联模式下不超过 4K 视频的同步预览回显控制。 ★11. 为保证系统的一致性与稳定性，视频处理器必须与 LED 显示屏为同一品牌，以上参数需提供首页具有“CNAS”或“ilac-MRA”标识的第三方权威检测报告；为防止供应商虚假应标，需提供视频处理器 CCC、CE、ROHS、FCC 认证证书复印件加盖 LED 显示屏生产企业公章加以佐证；使用	台	6	

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

			方有权查验检测报告及资质证书的真实性，如发现虚假应标取消中标资格。			
	屏幕 音响		显示屏嵌入式安装，可在 80 米范围内清晰听到播放的声音。各路音源的音量均独立可控、具有高音及低音音调控制。具有 LCD 显示，可显示收音/MP3 的工作状态。供电电源：100V/230V 交流可选，24V 直流。 单机即为一完备的小型公共广播系统。输出方式：70V，100V 或 4-16Ω，额定输出功率：250W 输入灵敏度：270mv 尺寸：90x422x400mm 音柱，功率 80W，频率响应 100-15kHz，输入电压 70-100V。	套	6	
	辅材、 布线 及安 装		电源线、网络线、阻燃管及其他辅材，综合布线，安装调试	套	6	
	岗位 指引 吊牌	多彩	1. 像素点间距：≤1.8mm±0.05mm； 2. 模组尺寸：320mm*160mm； 3. 信号衰减：≤200mV； 4. 低转折节能：4 档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）； 含处理器、播放器、框架、挂架。	套	5	
	空调 机	120	空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖电辅 变频/定频：定频 空调匹数：5P 适用面积：55-85 m² 能效等级：二级能效 显示屏：LED 显示屏 应用场景：家用 技术参数 制冷剂：R22 制冷量：12000W 制冷功率：3930W 制热量：12500W 制热功率：3800W 电辅加热功率：3500W 循环风量：1750m³/h 室内机噪音：超强档：低于国标《GB/T7725-2004 房间空气调节器》规定数值 抵挡-高档：40-50dB 室外机噪音：≤60dB 扫风方式：上下/左右扫风 特色功能 清洁功能：蒸发器自动清洁 除霜功能：智能化霜 电辅加热：支持 其他 电源性能：3PH，380V/50Hz 机身颜色：白色 外观设计：高光注塑面板 室内机尺寸：581×1870×395mm 室外机尺寸：1032×1250×412mm 室内机质量：59kg 室外机质量：103kg 其他性能：强劲制冷热，独立除湿，智能+可控电辅热，格栅式导风板，童锁功能，冷暖分送设计，可控“超强”档，急速制冷/热 保修信息 保修政策：全国联保，享受三包服务 质保时间：6 年 质保备注：整机及主要零部件均保修 6 年	台	3	
	空调 机	120 风 管机	空调类型：中央空调 冷暖类型：冷暖型	台	4	

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

			变频/定频：变频 空调匹数：5P 适用面积：40-100 m² 能效比：4.0 能效等级：一级能效 控制方式：线控式，APP 操控 技术参数 制冷量：12000W 制冷功率：13500W 制热量：13500W 制热功率：3150W 循环风量：4500m³/h 室外机噪音：56dB 特色功能 除霜功能：智能除霜 电源性能：220V/50Hz 机身颜色：白色 室外机尺寸：980*360*790mm 室外机质量：85kg 空调附件 包装清单：室外机 x1 室内机 x4 保修信息 保修政策：全国联保，享受三包服务 质保时间：6 年 质保备注：整机及主要零部件均保修 6 年			
	空调机	72	空调类型：立柜式 冷暖类型：冷暖型 变频/定频：变频 空调匹数：3P 适用面积：28-38 m² 能效比：4.0 能效等级：新二级能效 控制方式：遥控 制冷剂：R32 制冷量：7250（1400-9000）W 制冷功率：2120（380-3400）W 制热量：9610（1400-11109）W 制热功率：2900（380-3744）W 电辅加热功率：2100W 循环风量：1210m³/h 室内机噪音：42dB 室外机噪音：56dB 扫风方式：上下扫风 是否静音：是 清洁功能：自动清洁 电辅加热：支持 电源性能：220V/50Hz 室内机尺寸：518×1770×347mm 室外机尺寸：965×700×396mm 室内机质量：39.5kg 室外机质量：45kg 保修信息 保修政策：全国联保，享受三包服务 质保时间：6 年	台	1	
	展示主机	50 寸网络版	产品类型：展示数字标牌 屏幕尺寸：50 英寸 屏幕比例：16:9（宽屏）	台	3	

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

			分辨率：3840×2160 点距：0.2854mm 亮度：500cd/m² 对比度：5000:1 响应时间：8ms 可视面积：1095.84×616.4mm 可视角度：178/178° 显示色彩：10.7 亿 安装方式：壁挂 性能参数 扬声器：支持内置音箱（2×8W） 视频格式：AVS, H.265, MVC, MPEG1, MPEG2, etc 图片格式：JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, etc 内置操作系统：Android 9.0 遥控功能：支持遥控 界面语言：操作界面可设定多国语言（英文，中文等） 通信接口：HDMI 1.4 *2 LAN IN *1 RS232 *1 AUDIO IN *1 AUDIO OUT *1 USB2.0 *2 USB3.0 *1 SIM 卡接口 *1 Micro SD 接口 *1 OPS 接口 *1 纠错 注：含发布软件、挂架			
	服务台	国标	1、面材：优质 0.6mm 厚胡桃木皮贴面，纹理清晰自然，无节疤、裂纹、虫眼等缺陷。 2、封边：实木封边，坚固耐用，硬度高、韧性强，具有不开裂、不弯曲等特点，防止因温差大的情况下使水分入侵，造成变形开裂。 3、基材：采用 E1 级环保标准中密度纤维板，甲醛释放量 E1≤9.0mg/100g，静曲强度≥20Mpa，弹性模量≥2200Mpa，吸水厚度膨胀率≤10%，含水率 4-13%的国家标准。各部分基材厚度按国家标准。 4、油漆：选用“大宝”等油漆，“五底三面”油漆工艺，挥发性有机物（VOC）含量≤670（g/L），苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，表面耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑	米	8	
	服务椅	国标	橡木,人造革 固定扶手海棉：采用高密度原生海棉，阻燃处理（CM 成型座棉），密度 59.4kg/m³、回弹率 54%，采用烘干脱脂技术.木头经过 18 个月的自然阴干和两个月的烘干 木质更加稳定 采用传统的榫卯工艺.最大程度上保持实木之美.材质介绍 主要产自南美洲.用来做家具不仅成型效果好.而且表面光泽饱和色彩丰富且饱满.风格别致稳重.花纹层次感强	把	12	
	台式电脑	Dell 商用	产品类型：商用电脑 操作系统：预装 Windows 10 处理器：CPU 系列：英特尔 酷睿 i5 10 代系列 CPU 型号：Intel 酷睿 i5 10400 CPU 频率：2.9GHz 最高睿频：4.3GHz 总线规格：DMI3 8GT/s 缓存：L3 12MB 核心代号：Comet Lake-S 核心/线程数：六核心/十二线程 制程工艺：14nm 存储设备：内存容量：8GB 内存类型：DDR4 2666MHz 固态硬盘容量：256GB 固态硬盘描述：SSD 固态硬盘 机械硬盘容量：1TB 机械硬盘描述：7200 转 HDD 机械硬盘 显卡：显卡类型：集成显卡显存容量：共享内存容量 DirectX：DirectX 12 显示器：显示器尺寸：21.5 英寸 显示器分辨率：1920x1080 显示器描述：LED 宽屏 网络通信：有线网卡：1000Mbps 以太网卡 I/O 接口	台	45	

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

			数据接口：4×USB2.0，4×USB3.1 纠错 音频接口：2×耳机/麦克风两用接口 视频接口：1×VGA，1×HDMI 网络接口：1×RJ45（网络接口） 其它接口：1×电源接口 其它参数：机箱类型：立式 机箱颜色：黑色					
		打印一体机	产品定位：多功能商用一体机 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉分离 耗材容量：硒鼓：12000 页 双面功能：自动 网络功能：支持无线/有线网络打印 打印功能：黑白打印速度：A4：30ppm，letter：32ppm 打印分辨率：1200×600dpi 首页打印时间：<8 秒 打印语言：GDI 复印功能：复印速度：30cpm 复印分辨率：600×600dpi 证卡复印：一键身份证复印 缩放范围：25-400%（最小调整量为 1%） 扫描功能：扫描控制器：标准配置 扫描类型：平板式 最大分辨率：1200×1200dpi 扫描尺寸：216*297mm 介质规格：介质类型：普通纸，激光打印纸，信封，投影胶片，标签，卡片，明信片 介质尺寸：标配：A4，LTR，B5(JIS)，A5，A6，EXE，16K 多功能纸盒：A4，LTR，B5(ISO/JIS)，A5，A6，EXE，16K，LGL，FOLIO，Envelope COM-10，MONARCH，C5，DL 介质重量：标配：60-105g/m² 多功能纸盒：60-200g/m² 供纸盒容量：标配：250 页（A4/LTR，80g/m²） 多功能纸盒：1 页 输出容量：120 页 其它参数：处理器：525MHz 内存：128MB 系统平台：Windows Server 2008/Server 2008 x64/Server 2008 R2 x64/Server 2012 x64/Server 2012 R2 x64/7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64 Mac OS X 10.10/10.11/10.12 接口类型：高速 USB2.0 有线网络：IEEE 802.310/100 Base-Tx 无线 WIFI：IEEE 802.11b/g/n 纠错 产品尺寸：415×365×310mm 产品重量：9.49kg 保修信息：保修政策：享受三包服务 质保时间：1 年		台	45		
3	办公场所配套设施设备	保洁卫生费	施工区域需保持清洁			1		
		施工电费	LED 调试、室内屏、电器设备调试用电			1		
		办公场所装修	序号	项目名称	项目特征描述		单位	工程量
			1	玻璃隔断	1. 隔断型材： 断桥铝合金 110*1.8 2. 玻璃规格： 6mm+12A+6mm 钢化中空玻璃（内置百叶）		m2	265
			2	金属（塑钢） 门	隔断门：1000*2000 1. 断桥铝玻璃平开门 2. 玻璃规格：6mm+12A+6mm 钢化中空	樘	12	

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

		玻璃（内置百叶） 3. 门锁、五金等配件安装		
3	金属门窗拆除	1. 拆除原工程门 8 樘 2. 拆除面积 32.8 平方	樘	8
4	金属门窗套	双扇对开门门套： 1. 断桥铝型材门套 2. 断面 200+300+200mm 3. 型材厚度 1.2mm	樘	9
5	金属(塑钢) 门	双扇断桥铝合金对开门： 1. 断桥铝玻璃平开门 2. 玻璃规格： 6mm+12A+6mm 钢化中空玻璃（内置百叶） 3. 门锁、五金等配件安装	樘	8
6	里脚手架	玻璃隔断施工用脚手架	m2	265
7	墙面装饰板	1. 墙面轻钢龙骨、竖距《700mm 2. 细木工板基层(含造型、灯带) 3. 细木板刷防火涂料二遍 4. 免漆板面层	m2	37.6
8	墙面装饰板	消防管道密封及柱面石膏板 1. 墙面轻钢龙骨、竖距《700mm 2. 细木工板基层 3. 细木板刷防火涂料二遍 4. 石膏板板面层	m2	82

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

		5. 乳胶漆三遍		
9	里脚手架	形象墙、柱墙面饰面施工用脚手架	m2	119.6
10	培训教室地台	1. 细木板方格起台、高度 200mm 2. 18 厘阻燃板基层	m2	24.4
11	培训教室地台复合木地板	1. 地板防潮垫 2. 木地板	m2	24.4
12	抹灰面油漆	1. 原墙面涂料面层铲除 2. 墙面批抗碱成品腻子两遍 3. 华润乳胶漆三遍	m2	975
13	里脚手架	1. 内墙乳胶漆施工用脚手架	m2	975
14	墙面装饰板	LED 屏预装架体： 1. 镀锌方钢、角钢架体 2. 背立面木工板封闭 3. 正立面局部装饰板面层、木工板基层 4. 木基层防火涂料	m2	163.83
15	里脚手架	1. LED 预装架体施工用脚手架 2. 脚手架 15m 以内双排	m2	163.83
16	平面块料拆除	1. 地板砖拆除（含找平层）	m2	26.4
17	立面块料拆除	1. 墙砖拆除（含基层）	m2	51
18	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原集成吊顶拆除	m2	26.4
19	灯具拆除	1. 卫生间吸顶灯拆除	套	12
20	管道拆除	1. 给排水管道拆除 2. 塑料管	m	36
21	卫生洁具拆除	1. 蹲便拆除（含水箱） 2. 拖把池拆	套	24

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

		除		
22	余方弃置	1. 建筑垃圾运出楼层 2. 建筑垃圾外运 5KM	m3	24
23	金属(塑钢) 门	1. 卫生间成品门 2. 铝合金平开门 800*2000	樘	10
24	楼(地)面卷材防水	1. 卫生间地面找平层 2. 丙纶防水、两布三涂	m2	25.3
25	墙面涂膜防水	1. 聚氨酯防水涂膜 2mm 厚	m2	51
26	块料楼地面	1. 地砖地面 2. 地转规格 300*300	m2	25.3
27	块料墙面	1. 卫生间内墙块料 2. 瓷砖规格: 300*600	m2	51
28	吊顶天棚	1. 铝合金格片龙骨 2. 方形铝扣板 300*300*1.0	m2	25.3
29	墙面装饰板	1. 排水主管包封 2. 木龙骨、细木板基层、铝塑板面层	m2	24
30	镜面玻璃	1. 卫生间梳妆镜	m2	11
31	毛巾杆(架)	1. 不锈钢毛巾架	套	12
32	其他成品卫生器具	1. 规格、类型 :成品拖布池	组	12
33	大便器	1. 材质 :陶瓷 2. 规格、类型 :蹲式	组	10
34	其他成品卫生器具	1. 自动感应式龙头	组	13
35	塑料管	1. 安装部位 :室内 2. 介质 :给水 3. 材质、规格 :PP-R	m	24

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

				De25 4. 连接形式 :热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 :管道消毒、冲洗		
36	塑料管			1. 安装部位 :室内 2. 介质 :给水 3. 材质、规格 :PP-R De20 4. 连接形式 :热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 :管道消毒、冲洗	m	18
37	卫生间材料人工上楼及卫生清理			1. 使用的建筑材料人工上楼 2. 装饰材料人工运上楼 3. 拆除时防护及成品保护 4. 卫生保洁	项	1
38	洗漱台			1. 大理石台面, 三孔 2. 中国黑大理石 3. 单个 2. 0m2	m2	2
39	洗漱台			1. 大理石台面, 拖布池 2. 中国黑大理石 3. 单个 0. 9m2	m2	1. 8
40	其他成品卫生器具			1. 规格、类型 :成品拖布池	组	2
41	洗脸盆			1. 半隐藏式洗脸盆 2. 陶瓷 3. 感应式龙头	组	3
42	配管			1. 名称 :钢管 2. 材质 :镀锌钢管	m	150

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

		3. 规格:DN40 4. 配置形式 :暗配		
43	电力电缆	1. 名称 :电力电缆 2. 型号: 3. 规格:4*16 4. 材质 :铜芯	m	155
44	电力电缆头	1. 名称 :电力电缆接头 2. 型号:3. 规格:4*10 4. 材质 :铜芯	个	2
45	配电箱	1. 名称 :配电柜 2. 型号 :定制 1500mm 3. 柜内电器: 隔离开关、 电表 1 块、三项漏电保护器 2 个、三项空开 63A8 个、两项空开 63A1 2 个及接线排等	台	1
46	配管	插座、空调、LED 屏配管: 1. 材质 :JDG 2. 规格:DN25mm	m	855
47	配线	1. 配线形式 :照明线路 2. 型号:3. 规格:4 4. 材质 :铜芯 5. 配线部位 :管内	m	1800
48	配线	1. 配线形式 :照明线路 2. 型号:3. 规格:2.5 4. 材质 :铜芯 5. 配线部位 :管内	m	400
49	插座	1. 名称 :单	个	45

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

		相五孔插座 2. 规格:220V 10A		
50	照明开关	1. 名称 :二联开关 2. 规格 :双联单控	个	12
51	接线盒	1. 名称 :接线盒 2. 材质 :塑料	个	57
52	配管切槽	1. 配电管道沿墙、地面开槽预埋	m	102
53	专业音箱	1、系统类型: 10 英寸, 2 分频, 低频反射式 ; 2、频率范围 (-10 dB) 1 : 50 Hz - 20 KHz ; 3、灵敏度 (1w @ 1m) 1 : 99 dB ; 4、额定阻抗: 8 ohms ; 5、最大声压级输出: 122 dB(峰值:131 dB) ; 6、额定输入功率 2 : (连续/峰值) 300 W/600 W ; 7、覆盖角: 90° x 60° (H x V); 8、净尺寸(W x H x D) 305 mm x 502 mm x310 mm; 9、重量: 12.5 公斤 (KG) ; 10、低音单元: 1 个 10 英寸低音喇叭, 2 英寸音圈, 55 芯	台	4

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					铁氧体磁钢； 11、高音单元：1个44芯压缩高音喇叭，1.5英寸音圈，铁氧体磁钢；		
			54	功率放大器	1、输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）： 立体声/并联8Ω×2：600W×2 立体声/并联4Ω×2：1000W×2 桥接8Ω：1800W 2、连接座：XLR、TRS接口 3、电压增益（@1KHz）：40dB 4、输入灵敏度：0dBu(1V) 5、输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应（@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7、THD+N（@1/8功率下）：≤0.05% 8、信噪比（A计权）：≥100dB 9、阻尼系数（@1KHz）：≥300@8ohms 10、分离度（@1KHz）：≥80dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护	台	2

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					12、指示灯：电源、保护、失真 13、冷却方式：风扇冷却 14、供电：~220V 50Hz 15、最大功率：8000W 16、尺寸（LxWxH）：483x524x132mm		
			55	调音台	1、12 输入通道结构，8 平衡式话筒输入及 2 路立体声输入，4 组母线（立体声+编组）输出，3 组 AUX 辅助输出； 2、高品质、低噪音的话筒输入； 3、低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4、话筒提供优质的+48V 幻像电源； 5、配备高档调音台才具有的信号输入点； 6、中频扫频的三段均衡，MF 频段的范围是从 140Hz 到 3kHz； 7、三组 AUX 辅助输出可选择为推子前推子后； 8、2TK 录音输入，输出莲花接口； 9、内置 100 种模式 DSP 数字效果器，每种效果模式参数可以细调；	台	1

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					10、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平； 11、电路板采用双面SMT贴片技术，使用性能稳定； 12、100MM行程高分析度推子； 13、MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接； 14、内置净化开关电源，电压范围：交流90V - 250V；		
			56	数字反馈抑制器	1. 会议及教育等语言扩声系统中防啸叫完美解决方案； 2. 2 寸 TFT 彩屏，分辨率 220*176，中英文可选； 3. 移频防啸叫，4 档可选； 4. 每通道设 24 个自动陷波器，工作频率 20-20kHz，自动扫描啸叫点并抑制，可灵活设置静态锁定点数量； 5. 每通道 31 段 PEQ 参量均衡，可灵活设置； 5. 噪声门可避免静态状态下系统弱噪声烦扰； 6. 输入压缩，人声动态可控且具有一定啸叫	台	1

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					抑制能力； 7. 响应时间快中慢 3 速可调，适应更多应用场景需求； 8. USB 免驱即插即用，配备专业 PC 调试软件，方便快捷； 9. 可存储 24 组配置，灵活存储调用		
			57	数字音频处理器	专为卡拉 OK 演唱需求而设计的专业卡拉 OK 前级处理器，用于音乐和人声的音质提升、润色和美化。通过数字输入可实现 5.1 电影音频解码 1、10 通道（6 个卡侬座+2 组 RCA 立体声）输出，支持 5.1 声道影院效果 2、16 种用户模式+5 种工厂模式，便于场景切换应用。输出通道自动模式下，可根据音源特点自动切换输出模式，优先级：影院 Decode>演唱 Sing>热舞 Disco 3、VOD/BGM 两组立体声模拟音源输入、光纤+同轴 S/PDIF 数字信号输入 4、音乐 15 段参量均衡和高低通滤	台	1

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					波器，额外配置 3 段动态均衡和两段激励器 5、两组可独立调节的话筒输入通道（前 2 后 2），每组话筒输入均设有 20 段参量均衡、高低通、反馈抑制器、压限器及两段激励器 6、三种效果模式灵活搭配：回声 A+回声 B+混响 Reverberation，且配备 3*7 段参量均衡器 7、10 通道输出，其中 8 个通道配置 10 段参量均衡、高低通、压限器及延时器 8、VU 信号电平指示器，更好地监视系统工作状态（信号大小，过载及压限等）		
			58	无线手持麦	1、真分集双接收； 2、采用红外对频与手动调频方式实现传送器无线同步； 3、无线接收距离远近可调； 4、频率可锁定控制功能按钮； 5、独特智能 ID 识别技术，实现多套同时分布使用； 6、具有平衡	台	1

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					和非平衡音频输出，方便和各种音响设备连接； 7、发射机采用两节 1.5V 电池供电，电池使用时间长，维护更方便； 8、发射器采用 50MHz 频宽，方便各频率段互换； 9、发射机采用高强度合金材料制造，经久耐用； 10、易读照明式液晶显示； 11、载波频率范围：780-830MHz； 12、震荡方式：PLL 锁相环； 13、可用带宽：每通道 30MHz（一共 60MHz）中频频率：第一中频：110MHz 第二中频：10.7MHz； 14、调制方式：FM 调频； 15、信道数目：红外自动对频 200 信道； 16、显示方式：LCD； 17、灵敏度：-100dBm（40dB/N）； 18、动态范围：>110dB； 19、接收方式：二次变频超外差；		
--	--	--	--	--	--	--	--

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					20、震荡方式：PLL 锁相环； 21、输出功率：3dBm-10dBm (L0/H 转换)；		
			59	有线会议麦	1、换能方式：电容式； 2、频率响应：30Hz-20KHz； 3、指向性：单指向性； 4、输出阻抗（欧姆）：75Ω； 5、灵敏度：-45dB； 6、供电电压：幻象 48V（幻象指既传输电流，也传输声音）； 7、咪管长度：400mm； 8、咪线长度、配置：10 米双芯、卡龙母+卡龙公； 9、单支话筒重量：1 KG； 10、输出、指示：平衡、带灯环显示； 11、抗手机、电磁、高频干扰； 12、出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡；	台	6
			60	电源时序器	1、能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备； 2、关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备；	台	1

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					3、输入电压：AC220V/50Hz； 4、额定功率：3200W，总容量 15A； 5、输出功率：每路插座最大输出电流 10A； 6、多媒体电源插座，带数字电压显示； 7、输入方式：3*2.5 平方交流电源线，不带插头，与空气开关连接； 8、输出方式：8 路电源输出，标准通用三芯插座； 9、每路之间动作时间 1.5 秒； 10、开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路通电后指示；		
			61	机柜	1. 标准机柜 1.5 米	台	1
			62	激光投影仪	1. 采用新型 MCL 复合式激光光源，色域更广，画质细腻，分辨率≥1920*1200 2. 显示技术采用 Liquid Crystal Display 显示技术，显示面板尺寸 3X0.64 英寸 3. 镜头投射比 1.37-1.65； 4. 镜头偏移值为 100%； 5. 亮度≥	台	1

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					5000 流明，对比度$\geq 5000000:1$；寿命≥ 20000 小时；支持 7*24 小时不间断运行； 6. 在投影菜单中可以对画面进行 4 角调整、6 角调整、11*17 点格点拉伸以及水平和垂直梯形矫正等功能，更便于投影机画面调节； 7. 投影机支持 2x360 度灵活投影，且吊装时会自动旋转画面至正常观影角度。 8. 菜单中可调节画面模式为 DICOM 图像模式以及黑板模式 9. 采用内循环密闭散热系统，高效冷却和低噪音优势并存； 10. 支持开机画面自定义功能； 11. 支持 RJ45 网络接口作为视频源； 12. 可通过智能手机或平板电脑控制投影机机运行状态、支持 Crestron、PJlink 等网络控制投影机； 13. 在菜单中可以调节画面比例为		
--	--	--	--	--	--	--	--

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					16:9, 16:10, 4: 3, 14. 宽高比 支持高级模式，高级模式 下可以进行切割 15. 必须具 备以下接 口： 输入接口： VGA*1, HDMI in *2, Video*1, Audio in (mini jack, 3.5mm) *1, Audio in (RCA*2) *1, USB-A*1, USB-B*1, RJ45*1, 输出接口： VGA*1, Audio out (mini-jac k, 3.5mm) *1, 控制接口： RS232*1, RJ45*1 (Control), USB-B*1 , LAN*1 16. 支持红 外控制、支 持 RS232 串 口控制 17. 机身尺 寸的宽深高 均≤ 390*294*12 8mm 18. 机身重 量≤5kg 19. 运行温 度：5℃ -40℃ 20. 运行湿 度：20%~80% 21: 存储温 度：-10℃ ~50℃ 22: 存储湿 度：10%~85%		
63	自动幕布				1. 全自动	套	1

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

		150 寸		
64	双绞线缆	1. 名称 :无氧铜 双护套音响专用线	m	200
65	双绞线缆	1. 名称 :网络线 2. 规格:UTP CAT6.0	m	2100
66	音响壁架	标准挂机	付	2
67	水晶头	1. 国标 RJ45 水晶头	台	5
68	监控摄像设备	4mm 半球摄像头、拾音功能	台	7
69	监控摄像设备	6mm 半球摄像头、拾音功能	台	23
70	监控摄像设备	室内 0.5mm	台	9
71	录像设备	24 路录像机	套	1
72	录像设备	16 路录像机	套	1
73	监控摄像设备	1. 8T 希捷监控盘	台	8
74	交换机	POE 交换机 16 口	台	1
75	交换机	POE 交换机 24 口	台	1
76	交换机	1. H3C 千兆交换机	台	1
77	机柜	1. 标准机柜 2000*600*600	台	1
78	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:8 芯室内网线 0.5 国标过测试	m	780
79	主席桌	1. 实木 1800*600*760 基材:优质 E1 级环保中密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 甲醛释放限量标准. 2. 面材:采用优质天然木皮, 采用优质环保水性漆	张	3
80	条桌	1. 实木 1800*400*760 基材:采用 E1 优质	张	14

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

				环保实木颗粒板，经高压、高温、防蛀处理，手感好、无色差，有良好的吸音和隔音性能，承重力好。 2. 面材:采用优质天然木皮，采用优质环保水性漆		
81	条桌			1. 实木 1200*400*760 基材:采用 E1 优质环保实木颗粒板，经高压、高温、防蛀处理，手感好、无色差，有良好的吸音和隔音性能，承重力好。 2. 面材:采用优质天然木皮，采用优质环保水性漆	张	14
82	椅子			1. 橡木实木椅架，高密度海绵，外扞加厚韩皮，黑色。 2. 扶手颜色和条桌颜色一样。 3. 规格: 1000*620*450	把	22
83	椅子			1. 橡木实木椅架，高密度海绵，外扞加厚韩皮，黑色。 2. 扶手颜色和条桌颜色一样。 3. 规格: 1100*660*450	把	16
84	会议桌			1. 3500*1600*760mm，按需定制桌面	张	1
85	办公桌			1. 实木	张	12

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					1400*700*760 基材:采用 E1 优质环保实木颗粒板, 经高压、高温、防蛀处理, 手感好、无色差, 有良好的吸音和隔音性能, 承重力好。 2. 面材:采用优质天然木皮, 采用优质环保水性漆		
			86	办公桌	1. 实木 1200*700*760 基材:采用 E1 优质环保实木颗粒板, 经高压、高温、防蛀处理, 手感好、无色差, 有良好的吸音和隔音性能, 承重力好。 2. 面材:采用优质天然木皮, 采用优质环保水性漆	张	5
			87	茶水柜	1. 实木 1200*400*800 基材:采用 E1 优质环保实木颗粒板, 经高压、高温、防蛀处理, 手感好、无色差, 有良好的吸音和隔音性能, 承重力好。 2. 面材:采用优质天然木皮, 采用优质环保水性漆	张	8
			88	三人连椅	1. 三人连椅、加靠背座垫 2. 银色 1800*450*4	张	8

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）招标文件

					50		
			89	会议椅子	1. 橡木实木椅架，高密度海绵，外扞加厚韩皮，黑色。 2. 扶手颜色和条桌颜色一样。 3. 规格：880*450*420	把	70
			90	开放式办公座椅	开放式办公桌、椅	套	11
			91	窗帘	1. 落地窗 2. 蚕丝麻面料	m	23
			92	窗帘	1. 百叶窗 2. 双层柔纱布艺	m2	58

第六章投标文件格式

淮滨县人社局人力资源信息化平台建设项目第二阶段（人力资源信息化

系统、淮滨县零工市场及办公场所配套设施设备建设）

投标文件

采购项目编号：

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

____年__月__日

目录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- 三、分项报价表
- 四、招标技术要求响应资料
- 五、综合部分证明材料
- 六、售后服务方案
- 七、综合材料
- 八、资格审查资料

一、 投标函及开标一览表

（一） 投标函

（采购人）：

（投标单位全称）授权（委托代理人姓名、职务）为本项目委托代理人，参加贵方组织的（项目名称）的招标活动，并进行投标。为此承诺如下：

1. 提供招标规定的全部投标文件。
2. 投标总报价为人民币（大写），（小写）。
3. 如我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。我方声明，我单位递交的投标文件中所提供全部资料均符合招标文件的要求，合法、真实、有效，并且在以后实施中承担由于与此不符而引起的一切责任。
4. 我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。
5. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
6. 本项目投标有效期从投标截止之日起 60 日历天。
7. 如果下列情况发生之一时，我方将放弃中标资格：
 - （1）我方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标。
 - （2）我方提供虚假材料。
 - （3）我方因其自身原因未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
8. 若我方中标，我方愿意支付采购代理机构服务费等费用。
9. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人：（单位电子签章）：

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日期：年月日

（二）开标一览表

项目名称	
投标人	
投标报价	大写： 小写：
质量要求	
供货及建设工期	
维保期	
投标有效期	
备注	

投标人：（单位电子签章）：

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日期：年月日

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（单位电子签章）

日期：年月日

附法定代表人身份证复印件

（二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托的（姓名）为本单位的合法代理人(即授权代表)，以本单位的名义参加(项目名称)的投标，授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权委托，特此委托。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

身份证号码：

授权代表：（签字或电子签章）

身份证号码：

日期：年月日

附法定代表人及授权委托人身份证复印件，若法定代表人亲自参加投标的则无需附法定代表人授权委托书。

三、分项报价表

（格式自拟，需包含采购全部内容）

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日期：年月日

四、招标技术要求响应资料

（一）技术条款偏离表

严格按照招标文件第五章“招标技术要求”对参数、性能指标和功能进行描述，相关证明文件附后。

序号	产品名称	招标文件要求	所投技术参数	偏差情况（正/负/无偏离）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注：1、未填写此表视为不响应招标文件，按废标处理，投标人可根据招标项目情况，对表格进行调整。

1、若投标人未列出但经审查确实存在或在以后的合同执行中发现技术偏离，投标人应弥补这些偏离并不能要求改变投标价格或合同价格，否则将被作为无效标处理或合同违约。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日期：年月日

(二) 技术部分其他证明材料（若有）

（格式自拟）

五、综合部分证明材料 (格式自拟)

六、售后服务方案

（格式内容自定）

七、综合材料

1、资格审查资料

资格审查相关证明文件（附招标文件第三章评标办法初步评审中“1. 资格性审查”所规定需要提交的资格证明文件）。

2、按招标文件要求应提交的其他资料或投标人自认为有必要附入的其它资料。

3、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目名称）采购项目编号为：）采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（法定代表人电子签名）

日期：年月日

4、中小企业声明函

中小企业声明函（货物、工程、服务）

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

5、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

投标人名称：（单位电子签章）

日期：年月日

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

（无需附入投标文件内）

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

政策解读：

<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

八、资格审查资料

（一）投标企业基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人		电话			
	传真		网址			
营业执照号						
法定代表人	姓名		职务		电话	
注册资金			成立时间			
开户银行			账号			
经营范围						
备注						

注：1.投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**供应商信用承诺函**。

2.本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料

附件：

信阳市（淮滨县）政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（单位电子公章）：

法定代表人或授权代理人（电子签名或盖章）：

日期：年月日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。